

## Muffen mit Innengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 16


Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Hinweis: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

| Typ        | Innengewinde<br>G | Baulänge<br>L |
|------------|-------------------|---------------|
| MU 38 PVC  | Rp 3/8"           | 27            |
| MU 12 PVC  | Rp 1/2"           | 36            |
| MU 34 PVC  | Rp 3/4"           | 39            |
| MU 10 PVC  | Rp 1"             | 45            |
| MU 114 PVC | Rp 1 1/4"         | 50            |
| MU 112 PVC | Rp 1 1/2"         | 51            |
| MU 20 PVC  | Rp 2"             | 60            |
| MU 212 PVC | Rp 2 1/2"         | 70            |
| MU 30 PVC  | Rp 3"             | 77            |
| MU 40 PVC  | Rp 4"             | 90            |



## Verschlussstopfen mit Außengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)


PN 16

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

| Typ        | Außengewinde<br>G | Baulänge<br>L |
|------------|-------------------|---------------|
| VS 38 PVC  | G 3/8"            | 23            |
| VS 12 PVC  | G 1/2"            | 29            |
| VS 34 PVC  | G 3/4"            | 30            |
| VS 10 PVC  | G 1"              | 33            |
| VS 114 PVC | G 1 1/4"          | 39            |
| VS 112 PVC | G 1 1/2"          | 39            |
| VS 20 PVC  | G 2"              | 43            |
| VS 212 PVC | G 2 1/2"          | 51            |
| VS 30 PVC  | G 3"              | 56            |
| VS 40 PVC  | G 4"              | 63            |



## Verschlusskappen mit Innengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)


PN 16

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

| Typ        | Innengewinde<br>G | Baulänge<br>L |
|------------|-------------------|---------------|
| VK 38 PVC  | Rp 3/8"           | 22            |
| VK 12 PVC  | Rp 1/2"           | 26            |
| VK 34 PVC  | Rp 3/4"           | 28            |
| VK 10 PVC  | Rp 1"             | 32            |
| VK 114 PVC | Rp 1 1/4"         | 35            |
| VK 112 PVC | Rp 1 1/2"         | 35            |
| VK 20 PVC  | Rp 2"             | 39            |
| VK 212 PVC | Rp 2 1/2"         | 52            |
| VK 30 PVC  | Rp 3"             | 55            |
| VK 40 PVC  | Rp 4"             | 65            |



## Schottverschraubungen ohne Innengewinde, PP

PN 10

Temperaturbereich: +5°C bis max. +80°C

Werkstoffe: Polypropylen, Dichtung: EPDM

| Typ       | G (Schottgewinde) | L  | DN   | H | D    | E <sub>max.</sub> |
|-----------|-------------------|----|------|---|------|-------------------|
| SV 12 PP  | G 1/2"            | 49 | 13,0 | 5 | 38,0 | 30,5              |
| SV 34 PP  | G 3/4"            | 52 | 18,0 | 5 | 43,0 | 33,5              |
| SV 10 PP  | G 1"              | 56 | 24,0 | 5 | 50,0 | 38,5              |
| SV 114 PP | G 1 1/4"          | 65 | 29,5 | 5 | 57,5 | 52,5              |
| SV 112 PP | G 1 1/2"          | 75 | 34,5 | 5 | 63,5 | 62,5              |
| SV 20 PP  | G 2"              | 91 | 45,5 | 5 | 73,0 | 77,5              |

☑: Grundmaterial FDA-zugelassen



Für die Aufnahme von Ablasshähnen in Behältern, Fässern oder Kanistern als Schottverschraubung.

