Waschgeräte & Waschgerätezubehör



900 mm lanze

300 mm Lanze



Hochdruckreiniger-Pistolen

Werkstoffe: Messing/Kunststoff oder 1.4301/Kunststoff **Temperaturbereich:** 0°C bis max. +160°C (1.4301: max.

	Α.	ı
Тур	Тур	
Messing (PN 280)	1.4301 (PN 31 0)	
CCD WWCCLI	CCD WACCLL EC	

Beschreibung

G 3/8" (iG) Eingang, G 1/4" (iG) Abgang (Lanzenanschluss)

Lanzen mit Isoliergriff für Hochdruckreiniger-Pistolen

Werkstoffe: Stahl verzinkt **Temperaturbereich:** 0°C bis max. +160°C

Betriebsdruck: max. 280 bar







Schutzkappe



Verbindungsnippel mit Waschgeräte-Überwurfmutter

PN 400

bis 310 bar

Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Waschgeräte- Überwurfmutter	Waschgeräte- Überwurfmutter					
M 22 x 1,5	M 21 x 1,5	Gewinde				
fest						
SSPMU M2214	SSPMU M2114	G 1/4" (iG)				
SSPMU M2238	SSPMU M2138	G 3/8" (iG)				
SSPST M2214	SSPST M2114	R 1/4" (AG)				
SSPST M2238	SSPST M2138	R 3/8" (AG)				
drehbar						
SSPST M2222D		M 22 x 1,5 (AG)*				

* passend zu Waschgeräte-Überwurfmuttern







M 27 x 1,5

Adapter mit Waschgeräte-Außengewinde

bis 400 bar

Werkstoffe: Messing

Temperaturbereich: bis max. +90°C

	Außengewinde	Außengewinde	Außengewinde			
	M 22 x 1,5*	M 21 x 1,5*	M 27 x 1,5*	Gewinde	PN	
	Innengewinde (Reduziernippel)					
l	SSPRN M2214	SSPRN M2114		G 1/4" (IG)	400 bar	
,	SSPRN M2238	SSPRN M2138	SSPRN M2738	G 3/8" (IG)	400 bar	
	Außengewinde (Doppelnippel)					
	SSPDN M2214	SSPDN M2114**		G 1/4" (AG)	400 bar	
	SSPDN M2238	SSPDN M2138**		G ³ /8" (AG)	400 bar	
	SSPDN M2212**			G 1/2" (AG)	280 bar	
	SSPDN M22M22			M 22 x 1,5 (AG)*	400 bar	
		SSPDN M21M21		M 21 x 1,5 (AG)*	400 bar	

^{*} passend zu Waschgeräte-Überwurfmuttern, ** maximaler Betriebsausdruck: 280 bar, max. 160°C





Kupplungen für Waschgeräteschläuche

ohne Absperrventil

Werkstoffe: Dichtung: FKM Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Betriebsdruck: max. 250 bar

Hinweis: Kupplungen mit und ohne Ventil sind trotz ähnlicher Steckerabmessungen nicht kompatibel!

Typ Dose	Typ Dose	Typ Stecker	Innen-
MS vernickelt	1.4301	1.4034	gewinde NW
WGK 38 MSV	WGK 38 ES	WGS 38 ES	G 3/8" 10







Kupplungsstecker

5		ĺ
1	400	Į

Kupplungen für Waschgeräteschläuche

mit Absperrventil

Werkstoffe: Ventile: Messing, Dichtungen: NBR (1.4436: FKM)

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (1.4436: bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 300 bar

Hinweis: Kupplungen mit und ohne Ventil sind trotz ähnlicher Steckerabmessungen nicht kompatibel!

Typ Dose	Typ Dose	Typ Stecker	Typ Stecker	Innen-	
MS verchromt	1.4436	Stahl verzinkt	1.4436	gewinde	NW
WGKV 38 MSV	WGKV 38 ES	WGSV 38 ST	WGSV 38 ES	G 3/8"	10

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestötigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C

