Sicherheits-Waschpistolen / Kühlmittel-Spülpistolen — bis 40 bar

Werkstoffe: Körper: Aluminium geschmiedet, Hebel: Messing (Typ Ergo: Polyamid), Griffschalen: Polyamid (Typ Ergo: NBR), Dichtungen: NBR, Schutzbügel: Stahl verzinkt
Temperaturbereich: max. +90°C
Betriebsdruck: max. 40 bar (Typ Ergo: max. 20 bar)
Durchfluss: Düsen Ø 2 mm (Standard): bei 6 bar - 5 l/min., bei 20 bar - 10 l/min., bei 40 bar - 13 l/min.
Düsen Ø 4 mm (optional): bei 6 bar - 20 l/min., bei 20 bar - 40 l/min., bei 40 bar - 50 l/min.

Vorteile:
- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl
- ergonomische Verstellung über Regulierrad
- Betätigungshebel durch Schutzbügel gesichert

☞ **Optional:** Düsen Ø 4 mm **-4**


Standard

Ergo

Typ **Standard**	Gewicht	Typ **Ergo**	Gewicht	Anschluss
Waschpistolen				
WSPH 12	1,2 kg	WSPH 12 E	0,75 kg	G 1/2" (IG)
WSPH 13	1,2 kg	WSPH 13 E	0,75 kg	13 mm Schlauchtülle
WSPH 19	1,2 kg	WSPH 19 E	0,75 kg	19 mm Schlauchtülle
Ersatzdüsen				
WSPH DUSE 2		WSPH DUSE 2 E		Düsen Ø 2 mm
WSPH DUSE 4		WSPH DUSE 4 E		Düsen Ø 4 mm

☞ **Bestellbeispiel:** WSPH 13 **
Standardtyp
Kennzeichen der Optionen:
Düsen Ø 4mm . . . . . .**-4**

Gewindetüllen drehbar, kugelgelagert — PN 24

Werkstoffe: Dichtung: FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C

Typ **Messing**	Typ **1.4301** (Rost frei)	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW
GT 1213 DR MS	GT 1213 DR ES	R 1/2"	13	24
GT 1219 DR MS	GT 1219 DR ES	R 1/2"	19	24

360° schwenkbar

Heißwasser-Drehgelenke — PN 30

Verwendung: Für Dreh-und Schwenkbewegungen (nicht permanent) von Wasserschläuchen an z.B. Waschpistolen
Werkstoffe: Körper: Messing/Edelstahl 4A, Dichtungen: EPDM (Typ Edelstahl: FKM)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +95°C
Medien: Wasser

Typ **Messing**	Typ **Edelstahl** (Rost frei)	Gewinde außen	Gewinde innen	DN
WS DREH 12 MS	WS DREH 12 ES	G 1/2"	G 1/2"	9
WS DREH 34 MS	WS DREH 34 ES	G 3/4"	G 3/4"	12
WS DREH 10 MS	WS DREH 10 ES	G 1"	G 1"	18

360° schwenkbar
Rost frei

360° schwenkbar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.