Druckregler - Mini — 75 l/min



Ausführung: Kolbendruckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR, Feder: Edelstahl, Schalttafelmutter: Kunststoff
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Manometeranschluss: keiner
Schalttafelgewinde: M 12 x 1
Medien: Druckluft, neutrale Gase
Durchfluss: 75 l/min

Typ	Gewinde	Druckregel-bereich	max. Eingangsdruck
R M5*	M 5	1 - 8 bar	10 bar
R M5-2	M 5	0,2 - 2 bar	6 bar

* Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar.

Druckregler, vordruckabhängig - Mini — 450 l/min

Besonders preiswert!

Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Federhaube: POM, Membrane: TPU, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Eingangsdruck: max. 25 bar
Manometeranschluss: G 1/8"
Schalttafelgewinde: M 30 x 1,5
Medien: Druckluft, neutrale Gase
Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer ohne Schalttafelmutter
Durchfluss: 450 l/min

Vorteile:
- Automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite.
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden.

Typ	Gewinde	Druckregel-bereich	Manometer-anzeige	Befestigungswinkel
DR 022-00*	G 1/8"	0,5 - 10 bar	0 - 16 bar	WHM 30 & SM 1
DR 022-00-3	G 1/8"	0,1 - 3,5 bar	0 - 6 bar	WHM 30 & SM 1
DR 022-00-7	G 1/8"	0,15 - 7 bar	0 - 10 bar	WHM 30 & SM 1
DR 022-01*	G 1/4"	0,5 - 10 bar	0 - 16 bar	WHM 30 & SM 1
DR 022-01-3	G 1/4"	0,1 - 3,5 bar	0 - 6 bar	WHM 30 & SM 1
DR 022-01-7	G 1/4"	0,15 - 7 bar	0 - 10 bar	WHM 30 & SM 1

* Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar.

6

Druckregler - Mini — 330 l/min

Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Eingangsdruck: max. 25 bar
Manometeranschluss: G 1/8"
Schalttafelgewinde: M 30 x 1,5
Medien: Druckluft, neutrale Gase
Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer ohne Schalttafelmutter
Durchfluss: 330 l/min
ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Vorteile:
- Automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite.
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden.

Typ	Gewinde	Druckregel-bereich	Manometer-anzeige	Befestigungswinkel
DR 00*	G 1/8"	0,5 - 10 bar	0 - 16 bar	WHM 30
DR 00-3	G 1/8"	0,1 - 3 bar	0 - 4 bar	WHM 30
DR 00-6	G 1/8"	0,2 - 6 bar	0 - 10 bar	WHM 30
DR 00-16	G 1/8"	0,5 - 16 bar	0 - 25 bar	WHM 30
DR 01*	G 1/4"	0,5 - 10 bar	0 - 16 bar	WHM 30
DR 01-3	G 1/4"	0,1 - 3 bar	0 - 4 bar	WHM 30
DR 01-6	G 1/4"	0,2 - 6 bar	0 - 10 bar	WHM 30
DR 01-16	G 1/4"	0,5 - 16 bar	0 - 25 bar	WHM 30

* Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar.

Steckanschlüsse
Ø 3 - 32 mm
ab Seite 46

FESTO
Wartungseinheiten finden Sie in unserem Online-Shop

Blaspistolen
ab Seite 930

Feindruckregler
ab Seite 611

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.