Glycerinmanometer - senkrecht

DNV·GL | Gehäuse | Anschluss | Scheibe (S)

WIKA Typ 233.50

Glycerinmanometer senkrecht Ø 63mm, Edelstahl - Chemie — Klasse 1,6

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas
Anschlussgewinde: G 1/4" *
Klasse: 1,6
Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: -20°C bis max. +100°C
Schutzart: IP 65
☞ **Optional:** Anschluss 1/4" NPT-Gewinde **-NPT**, ISO-Kalibrierschein (Werks-Kalibrierschein) nach DIN EN ISO 17025, VDI und Merkblatt DAkkS-DKD-MB-3 mit 5 Messpunkten..

Typ	Skalenteilung		Anzeigebereich
MS -163 GLY ES	0,05	für Vakuum	-1/0 bar
MS -10663 GLY ES	0,05	für Vakuum	-1/0,6 bar
MS -11,563 GLY ES	0,1	für Vakuum	-1/1,5 bar
MS -1363 GLY ES	0,2	für Vakuum	-1/3 bar
MS -1563 GLY ES	0,2	für Vakuum	-1/5 bar
MS -1963 GLY ES	0,5	für Vakuum	-1/9 bar
MS -11563 GLY ES	0,5	für Vakuum	-1/15 bar
MS 163 GLY ES	0,05		0/1 bar
MS 1,663 GLY ES	0,05		0/1,6 bar
MS 2,563 GLY ES	0,1		0/2,5 bar
MS 463 GLY ES	0,2		0/4 bar
MS 663 GLY ES	0,2		0/6 bar

Typ	Skalenteilung	Anzeigebereich
MS 1063 GLY ES	0,5	0/10 bar
MS 1663 GLY ES	0,5	0/16 bar
MS 2563 GLY ES	1	0/25 bar
MS 4063 GLY ES	2	0/40 bar
MS 6063 GLY ES	2	0/60 bar
MS 10063 GLY ES	5	0/100 bar
MS 16063 GLY ES	5	0/160 bar
MS 25063 GLY ES	10	0/250 bar
MS 40063 GLY ES	20	0/400 bar
MS 60063 GLY ES	20	0/600 bar
MS 100063 GLY ES	50	0/1000 bar

* mit Zentrierzapfen für Profildichtring

☞ **Bestellbeispiel:** MS -163 GLY ES **
Standardtyp
Kennzeichen der Optionen:
Anschluss 1/4" NPT-Gewinde . . .-NPT

DNV·GL | Gehäuse | Anschluss | Scheibe (S)

WIKA Typ 233.30

Glycerin-Sicherheitsmanometer senkrecht Ø 63mm, Edelstahl — Klasse 1,6

Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas
Anschlussgewinde: G 1/4" *
Klasse: 1,6
Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: -20°C bis max. +100°C
Schutzart: IP 65
☞ **Optional:** ISO-Kalibrierschein (Werks-Kalibrierschein) nach DIN EN ISO 17025, VDI und Merkblatt DAkkS-DKD-MB-3 mit 5 Messpunkten.

Typ	Skalenteilung		Anzeigebereich
MSS -163 GLY ES	0,05	für Vakuum	-1/0 bar
MSS -11,563 GLY ES	0,1	für Vakuum	-1/1,5 bar
MSS 163 GLY ES	0,05		0/1 bar
MSS 1,663 GLY ES	0,05		0/1,6 bar
MSS 2,563 GLY ES	0,1		0/2,5 bar
MSS 463 GLY ES	0,2		0/4 bar
MSS 663 GLY ES	0,2		0/6 bar
MSS 1063 GLY ES	0,5		0/10 bar
MSS 1663 GLY ES	0,5		0/16 bar

Typ	Skalenteilung	Anzeigebereich
MSS 2563 GLY ES	1	0/25 bar
MSS 4063 GLY ES	2	0/40 bar
MSS 6063 GLY ES	2	0/60 bar
MSS 10063 GLY ES	5	0/100 bar
MSS 16063 GLY ES	5	0/160 bar
MSS 25063 GLY ES	10	0/250 bar
MSS 40063 GLY ES	20	0/400 bar
MSS 60063 GLY ES	20	0/600 bar
MSS 100063 GLY ES	50	0/1000 bar

* mit Zentrierzapfen für Profildichtring

Druckluftbehälter ab Seite 636


Thermometer ab Seite 696

Messanschlüsse ab Seite 676

Manometer-zubehör ab Seite 670

Steckverbinder aus Edelstahl Seite 92 - 97

Edelstahl-Kugelhähne ab Seite 498

Edelstahlver-schraubungen ab Seite 146

Edelstahlrohre ab Seite 412

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.