Steckverschraubungen 45° — Mini

Typ	R	D
IQSMW M54*	M 5	4
IQSMW M56*	M 5	6
IQSMW 184	R 1/8"	4
IQSMW 186	R 1/8"	6

*Gewindedichtung: Kunststoffummantelter Metalldichtring

TE-Steckverschraubungen — Mini

Typ	R	D
IQSMT M33	M 3	3
IQSMT M34	M 3	4
IQSMT M53	M 5	3
IQSMT M54	M 5	4

Typ	R	D
IQSMT M56	M 5	6
IQSMT M63	M 6	3
IQSMT M64	M 6	4
IQSMT M66	M 6	6

Typ	R	D
IQSMT 184	R 1/8"	4
IQSMT 184 G	G 1/8"	4
IQSMT 186	R 1/8"	6
IQSMT 186 G	G 1/8"	6

LE-Steckverschraubungen — Mini

Typ	R	D
IQSMTL M33	M 3	3
IQSMTL M34	M 3	4
IQSMTL M53	M 5	3
IQSMTL M54	M 5	4

Typ	R	D
IQSMTL M56	M 5	6
IQSMTL M63	M 6	3
IQSMTL M64	M 6	4
IQSMTL M66	M 6	6

Typ	R	D
IQSMTL 184	R 1/8"	4
IQSMTL 184 G	G 1/8"	4
IQSMTL 186	R 1/8"	6
IQSMTL 186 G	G 1/8"	6

Steckverbindungen (auch reduzierend) — Mini

Typ	D	D_1
IQSM 30	3	3
IQSM 4030	4 reduziert	3
IQSM 40	4	4

Typ	D	D_1
IQSMR 6040	6 reduziert	4
IQSM 60	6	6

Schott-Steckverbindungen — Mini

Typ	D	A	Emax
IQSMS 30	3	M 8 x 0,75	7
IQSMS 40	4	M 10 x 1	5
IQSMS 60	6	M 12 x 1	6

Winkelsteckverbindungen — Mini

Typ	D
IQSML 30	3
IQSML 40	4
IQSML 60	6

Winkel-Schott-Steckverbindungen — Mini

Typ	D	A	Emax
IQSMLS 30	3	M 8 x 0,75	8
IQSMLS 40	4	M 10 x 1	8
IQSMLS 60	6	M 12 x 1	11



T-Steckverbindungen (auch reduzierend) — Mini

Typ	D	D_1
IQSMT 30	3	3
IQSMT 4030	4 reduziert	3
IQSMT 40	4	4

Typ	D	D_1
IQSMT 6040	6 reduziert	4
IQSMT 60	6	6

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.