


# Magnetventile - Zubehör

## Leuchtende Dichtungen für Normstecker

**Anwendung:** Die leuchtende Dichtung wird zwischen Normstecker und Magnetspule anstelle der üblichen Dichtung eingebaut, um den Schaltzustand des Ventils anzuzeigen. Sie ist verpolungssicher und mit einer Schutzbeschaltung mit grüner LED ausgestattet. Die LED ist gegenüber dem Schutzkontakt angeordnet.

| Typ          | Typ          | Typ           | passend für Steckergröße | Abmessungen       |
|--------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| 12-24V AC/DC | 230V AC/DC*  | 115V AC/DC    |                          |                   |
| LD ST00 24V  | LD ST00 230V | LD ST00 115V* | 0 (Industrienorm C)      | 15,5 x 15,5 x 1,9 |
| LD ST01 24V  | LD ST01 230V | LD ST01 115V  | 1 (Industrienorm B)      | 21,0 x 28,5 x 2,1 |
| LD ST03 24V  | LD ST03 230V | LD ST03 115V  | 3 (DIN/EN-A)             | 27,5 x 27,5 x 2,0 |

\* ohne Schutzbeschaltung



## Steuerleitung, flexibel

YSLY-JZ

**Beschreibung:** PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün/gelb, PVC-Aderisolierung

**Verwendung:** Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.


**Betriebsspannung:** max. 500V

**Temperaturbereich:** fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis max. +80°C

**Rollenlänge:** 50 mtr.

| Typ                  | Typ                 | Typ                 | Aderzahl* |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 0,75 mm <sup>2</sup> | 1,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> |           |
| FLEX 3x0,75          | FLEX 3x1,5          | FLEX 3x2,5          | 3         |
| FLEX 4x0,75          | FLEX 4x1,5          | FLEX 4x2,5          | 4         |
| FLEX 5x0,75          | FLEX 5x1,5          | FLEX 5x2,5          | 5         |

\* inkl. Schutzleiter



Abisolierzangen auf Seite 968

## Taktgeber für Kondensatableiter und andere Magnetventile

**Anwendung:** Taktgeber können einfach zwischen Ventilstecker nach DIN 43650 A/EN 175301-803 A (Steckergröße 3) und Magnetspule montiert werden. Eine verlängerte Befestigungsschraube und Dichtung liegt dem Taktgeber bei. Der Standard-Timer erlaubt stufenlose Einstellung der Ventilbetätigung zwischen 0,5 und 10 Sekunden und eine Zykluszeit zwischen 0,5 und 45 Minuten.

Der elektronische Timer erlaubt folgende programmierbare Funktionen: Zyklus ON/OFF (sobald Spannung anliegt, Ventilbetätigung für eine Zeit von 1 Sekunde bis 10 Minuten mit einer Zykluszeit von 1 Sekunde bis 100 Stunden), Zyklus OFF/ON (wie Zyklus ON/OFF, jedoch sobald Spannung anliegt wird das Ventil erst nach Ablauf der Zykluszeit betätigt), Single ON (sobald Spannung anliegt, wird das Ventil nur einmal für eine Zeit von 1 Sekunde bis 10 Minuten betätigt)

| Typ             | Bescheinigung        | Elektrischer Anschluss    |
|-----------------|----------------------|---------------------------|
| KONDENS TIME    | Standard-Timer       | 24 - 240V AC/DC, max. 1A  |
| KONDENS TIME EL | elektronischer Timer | 110 - 240V AC/DC, max. 2A |



## Magnetfeldtester mit Taschenlampe und Clip

**Verwendung:** Zur berührungslosen Funktionsprüfung von Magnetspulen an in Betrieb befindlichen Ventilen. Der Magnetfeldtester wird an die Magnetspule gehalten und die Kontrolllampe signalisiert ein vorhandenes Magnetfeld im Erregungszustand einer intakten Magnetspule. Der Magnetfeldtester eignet sich ebenfalls um nicht sichtbare Permanentmagnete (z. B. Magnetkolben eines Zylinders) zu detektieren. Die Batterie ist austauschbar. Der Magnetfeldtester ist unabhängig von der Spulenspannung einsetzbar und kann auch als Taschenlampe verwendet werden.

| Typ          | Länge  |
|--------------|--------|
| MAGNETTESTER | 160 mm |




Handwerkzeuge ab Seite 960



Schrauben, Muttern und Scheiben ab Seite 1126



Parallelgreifer auf Seite 877



Schläuche & Verschraubungen finden Sie in unserem [Online-Shop](#)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.