
Materialübersicht (nur Richtwerte, ersetzt keine technische Beratung)

Werkstoff	Bezeichnung	Temperaturbereich	Verschleiß- festigkeit*	Öl- beständigkeit*	Wetter- und Ozonbeständig- keit*	Benzin- beständigkeit*	Vorteil	Empfehlung für
CR	Chloropren	-40°C bis max. +110°C	3	2	2	х	witterungsbeständig	Universaleinsatz
NBR	Nitril-Kautschuk	-30°C bis max. +90°C	3	1	х	3	ölbeständig, wasserbeständig bis max. 70°C	Universaleinsatz
SI	Silikon-Kautschuk	-40°C bis max. +200°C	x	x	1	x	temperaturbeständig, sehr flexibel	Nahrungsmittel, Elektronik
PUR	Polyurethan	-20°C bis max. +80°C	2	1	3	2	hohe Standzeit	rauhe Einsatzbedingungen, Automobil
NR	Natur-Kautschuk	-40°C bis max. +80°C	2	x	Х	x	flexibel, abriebfest	Holz, unebene Oberflächen
NRE	Natur-Kautschuk	-40°C bis max. +80°C	2	x	Х	х	sehr flexibel, abriebfest	Holz, unebene Oberflächen
SBR	Styrol-Butadien-Kautschuk	-30°C bis max. +80°C	1	х	3	х	abdruckarm, flexibel, sehr abriebfest	Holz, unebene Oberflächen

1 =sehr gut, 2 =gut, 3 =ausreichend, x =nicht empfohlen




Flachsauger P-Serie (Ø 5 - 16 mm)

	Typ CR (50A,	Typ Silikon (50A,			Anschl	USS				
	schwarz)	transparent)	D	Hub	AG	D1	D2	h	Н	Haltertyp
4	VSP 5 F CR	VSP 5 F Si	5,0	0,5	M 5	2,0	4,5	6,0	13,5	Α
	VSP 7 F CR	VSP 7 F Si	7,0	1,0	M 5	2,0	5,0	6,5	14,0	Α
	VSP 9 F CR	VSP 9 F Si	9,0	1,5	M 5	2,0	5,0	7,0	14,5	Α
	VSP 11 F CR	VSP 11 F Si	11,0	1,0	M 5	3,8	9,0	10,5	19,5	В
	VSP 16-0,5 F CR1)	VSP 16-0,5 F Si ¹⁾	16,5	0,5	M 5	3,8	8,0	11,5	20,5	В
	VSP 16 F CR	VSP 16 F Si	16,5	2,0	M 5	3,8	9,0	11,5	20,5	В

passende Halter (muss separat bestellt werden)

Тур	Anschluss		
Aluminium	AG	DN	Haltertyp
VSPH A50	M 5	1,3	Α
VSPH B50	M 5	2,8	В

1) mit Stützrippe



Flachsauger mit Stützrippen **P-Serie (Ø 20 - 50 mm)**

Typ CR (50A,	Typ Silikon (50A,			Anschluss					
schwarz)	transparent)	D	Hub	IG/AG	D1	D2	h	Н	Haltertyp
VSP 20 F CR	VSP 20 F Si	22	0,5	M5/G 1/8"	5,5	14,5	8,0	17,5	С
VSP 20-2,5 F CR*	VSP 20-2,5 F Si*	22	2,5	M5/G 1/8"	5,5	14,5	8,0	17,5	С
VSP 25 F CR	VSP 25 F Si	28	1,0	M5/G 1/8"	5,5	14,5	9,0	18,5	С
VSP 30 F CR	VSP 30 F Si	32	2,5	M5/G 1/8"	5,5	14,5	10,0	19,5	С
VSP 40 F CR	VSP 40 F Si	42	2,0	G 1/8"/	6,5	20,0	13,0	21,0	D
VSP 50 F CR	VSP 50 F Si	53	2,5	G 1/8"/	10,5	27,0	17,5	26,5	E


passende Halter (muss separat bestellt werden)

Тур	Typ Haltering	Anschluss		
Aluminium	(optional)	IG/AG	DN	Haltertyp
VSPH C18	VSPH C18 HR	M 5/G 1/8"	3,1	С
VSPH D18 i	VSPH D18 i HR	G 1/8"/	5,2	D
VSPH E18 i	VSPH E18 i HR	G 1/8"/	6,3	Е

* ohne Stützrippen







Flachsauger mit Stützrippen komplett mit Halter **P-Serie (Ø 20 - 50 mm)**

Lieferumfang: 1 Stk. Sauger mit montiertem Halter und eingebautem Ansaugsieb

Typ CR (50A,	Typ Silikon (50A,			Anschluss		
schwarz)	transparent)	D	Hub	IG/AG	DN	Н
VSP 20 FK CR	VSP 20 FK Si	22	0,5	M 5/G 1/8"	4,3	16
VSP 25 FK CR	VSP 25 FK Si	28	1,0	M 5/G 1/8"	4,3	17
VSP 30 FK CR	VSP 30 FK Si	32	2,5	M 5/G 1/8"	4,3	18
VSP 40 FK CR	VSP 40 FK Si	42	2,0	G 1/8"/	6,0	21
VSP 50 FK CR	VSP 50 FK Si	53	2,5	G 1/8"/	8,8	26



Balgsauger, 1,5-fach **P-Serie (Ø 6 - 16 mm)**

Typ CR (60A,	Typ Silikon (50A,			Ansch	luss						
schwarz)	transparent)	D	Hub	AG		D1	D2	D3	h	Н	Haltertyp
VSP 6 B1 CR	VSP 6 B1 Si ¹⁾	6	2,0	M 5		2	4,5	2,2	9	16,5	Α
VSP 9 B1 CR	VSP 9 B1 Si ¹⁾	9	3,5	M 5		2	5,5	3,8	12	19,5	Α
VSP 11 B1 CR*	VSP 11 B1 Si	11	5,0	M 5		4	9,0	6,0	17	26,5	В
VSP 16 B1 CR	VSP 16 B1 Si	16	7,0	M 5		4	9,0	8,0	19	28,5	В

passende Halter (muss separat bestellt werden)

	Гіур	Anschiuss		
	Aluminium	AG	DN	Haltertyp
ŀ	VSPH A50	M 5	1,3	Α
	VSPH B50	M 5	2,8	В

1) rot, * Shorehärte: 50A

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

