

# Ausblaspistolen & Düsen - Standard



## Düsen für Ausblaspistolen - Mehrkanal-Fächerdüsen

leise

Betriebsdruck: max. 6 bar

Temperaturbereich: POM: max. +50°C, Polypropylen: max. +60°C, Aluminium: max. +200°C, 1.4404: max. +550°C

Verwendung: Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-, Kunststoff- und elastomeren Formteilen.

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie für das Einschrauben der zölligen Düsen in BLP 14: Gewindeadapter Typ RN M12x1,25-14 MS

Typ	Typ POM (blau)	Typ Polypropylen (FDA-konform)	Typ Aluminium	Luftverbrauch bei 4 bar	Gewinde außen
FACH F BLP	47	FACH F PP	47	416 l/min.	G 1/4"
FACH F BLP 25	25	---	---	180 l/min.	G 1/4"
FACH F BLP 25 M12	25	---	---	180 l/min.	M12 x 1,25
<b>Sonderdüse aus 1.4404</b>					
FACH F ES	42	---	---	416 l/min.	G 1/4"
FACH F 70 ES	70	---	---	780 l/min.	G 1/4"
<b>Eco-Line aus ABS (blau)</b>					
FACH F BLP E	47	---	---	550 l/min.	R 1/4"

## Düsen für Ausblaspistolen - Mehrkanal-Runddüsen

leise

Luftverbrauch: 466 l/min. bei 4 bar

Betriebsdruck: max. 6 bar

Temperaturbereich: ABS: max. +50°C, Zink: max. 90°C

Verwendung: Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-, Kunststoff- und elastomeren, Formteilen.



Typ	Typ ABS	Typ Zink	Gewinde außen
FACH R BLP	---	FACH R BLP ZN	G 1/4"
FACH R BLP M12	---	FACH R BLP M12 ZN	M12 x 1,25

\* Nicht für Blaspistole BLP 14 geeignet! Bitte verwenden Sie Typ FACH R BLP M12



## Düsen für Ausblaspistolen - Softy rund

sehr leise

Werkstoffe: Aluminium

Temperaturbereich: max. +90°C

Luftverbrauch: 150 l/min. bei 4 bar

Verwendung: Kraftvoller, punktförmig auftreffender Luftstrahl, niedriger Geräuschpegel. Die Aluminiumspitze schützt die Düsenbohrungen und erlaubt ein einfaches Ausblasen von Sacklöchern.



Typ	Gewinde außen
Aluminium	M12 x 1,25
SOFTY M128	M12 x 1,25



## Düsen für Ausblaspistolen - Softy

sehr leise

Werkstoffe: Düseneinsatz: Hart-PVC

Temperaturbereich: max. +90°C

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie für das Einschrauben der zölligen Düsen in BLP 14: Gewindeadapter

Typ RN M12x1,25-38 MS



Typ Messing vernickelt	Typ 1.4404	Länge	Höhe**	Breite**	Luftverbrauch bei 4 bar	Gewinde außen
SOFTY 614 M12*	---	50	6	14	530 l/min.	M 12 x 1,25
SOFTY 45215 M12	---	100	4,5	21,5	350 l/min.	M 12 x 1,25
SOFTY 429 M12	---	100	4	29	700 l/min.	M 12 x 1,25
SOFTY 621 M12	---	100	6	21	665 l/min.	M 12 x 1,25
SOFTY 614*	---	50	6	14	530 l/min.	G 3/8"
SOFTY 45215	SOFTY 45215 ES	100	4,5 (5,5)	21,5 (22,5)	350 l/min.	G 3/8"
SOFTY 429	SOFTY 429 ES	100	4 (5)	29 (31)	700 l/min.	G 3/8"
SOFTY 621	SOFTY 621 ES	100	6 (7,5)	21	665 l/min.	G 3/8"
SOFTY 629	SOFTY 629 ES	100	6 (7)	29 (30)	1166 l/min.	G 3/8"

\* Körper Stahl verzinkt, \*\* Werte in Klammern für Typ 1.4404

## Verlängerungsröhre ohne Düse für Ausblaspistolen

Standard

Werkstoffe: Aluminium eloxiert

**✓ Vorteile:** Alle Verlängerungen sind für eine noch größere Längenauswahl miteinander kombinierbar. Eingangsseitig sind sie mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, um das Rohr mit Düse richtig zu positionieren. Sie können mit allen Düsen mit Anschlussgewinde M 12 x 1,25 bestückt werden.



Typ gebogen	Typ gerade	Rohrlänge	Gewinde innen/außen
VLR 150 OD	VLR 150 G OD	150	M 12 x 1,25
VLR 300 OD	VLR 300 G OD	300	M 12 x 1,25
VLR 450 OD	VLR 450 G OD	450	M 12 x 1,25
VLR 800 OD	VLR 800 G OD	800	M 12 x 1,25



Sicherheitskupplungen mit Handschiebeventil ab Seite 295



Antistatikschauch aus Gummi Seite 392



Automatische Schlauchaufroller ab Seite 384



Schlauchschellen ab Seite 416

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.