Typ AM 2020

Typ 2205

Typ 2203

Besonders kompakt!

Schlagschrauber

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Drehmoment Nm	Drehzahl min.$^{-1}$	Antriebs-vierkant	Schalldruck-pegel	Luft-anschluss	Anforde-rungstyp
Standard								
AM 2020	2,1	250	400	6000	1/2" (12,7 mm)	87 dB(A)	Rp 1/4"	★☆☆☆
Industrieausführung mit Stiftschlagwerk								
2205	2,5	350	580	7800	1/2" (12,7 mm)	87 dB(A)	Rp 1/4"	★★☆☆
Industrieausführung mit DUOPACT-Schlagwerk								
2203 NEU	1,1	594	650	10500	1/2" (12,7 mm)	90 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆
2267	1,25	510	660	10200	1/2" (12,7 mm)	93 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆
2277	2,0	700	1250	8200	1/2" (12,7 mm)	93 dB(A)	Rp 1/4"	★★★★
2315	4,7	990	1500	5600	3/4" (19,0 mm)	91 dB(A)	Rp 3/8"	★★☆☆
2377	3,4	970	1950	6000	3/4" (19,0 mm)	97 dB(A)	Rp 3/8"	★★★★
2425*	9,4	1020	2450	3200	1" (25,4 mm)	98 dB(A)	Rp 1/2"	★★☆☆
2437 Xi	7,2	1100	2700	6000	1" (25,4 mm)	101 dB(A)	Rp 1/2"	★★★★

Typ 2277

Typ 2267

Typ 2315

Typ 2377

Typ 2425

Typ 2433 Xi

Pneumatik-Öl
auf Seite 1048

Schrauberköcher

Vorteile:
- Hält das Werkzeug immer griffbereit
- Schützt das Werkzeug vor äußeren Einflüssen
- Sorgt für erhöhte Sicherheit durch einen freien Arbeitsbereich

Robuster Industriegummi schützt Ihr Druckluftwerkzeug und hält es sicher in seiner Position. Diesen Köcher an der Wand befestigt bietet Ihren Werkzeugen den optimalen Schutz. Durch seine konisch zulaufende Form deckt der Köcher fast jede Werkzeuggröße ab.

Typ	Durchmesser	Höhe	Befestigungsbohrung
SCHRAUBERKOCHER	70 mm/110 mm	145/170	M 6

Typ 4114

Typ 818

Typ 413WP

Kraftstecknüsse-Sets für Schlagschrauber

Typ	Ausführung	SW	für Antrieb
Kraftstecknüsse-Sets			
3113	13-tlg. Satz in KU-Kassette	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19	3/8" (9,52 mm)
4114	14-tlg. Satz in KU-Kassette	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 und 27	1/2" (12,7 mm)
618	8-tlg. Satz in KU-Kassette	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 und 38	3/4" (19,0 mm)
818	8-tlg. Satz in KU-Kassette	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 und 41	1" (25,4 mm)
LKW-Kraftstecknüsse-Sets			
814D	4-tlg. schlagfest	27, 32, 33 und 36	1" (25,4 mm)
Kraftstecknüsse-Sets, lang, mit PVC-Überzug für Alu-Rad-Montage			
413WP	3-tlg. Satz in KU-Kassette	17, 19 und 21	1/2" (12,7 mm)

Kraftstecknüsse lang für Schlagschrauber

Ausführung: lang, dünnwandig, geblistert

Typ	SW	für Antrieb
842017	17	1/2" (12,7 mm)
842019	19	1/2" (12,7 mm)
842021	21	1/2" (12,7 mm)
842024	24	1/2" (12,7 mm)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.