Ratschenschrauber

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Drehmoment Nm	Drehzahl min.$^{-1}$	Antriebs-vierkant	Schalldruck-pegel	Luft-anschluss	Anforde-rungstyp
3607-1	1,2	310	100	215	1/2" (12,7 mm)	87 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆
3700-1	1,6	350	150*	330	1/2" (12,7 mm)	91 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆

* 400 Nm Löse-Drehmoment per Hand

Inline Druckregler, Filter und Öler ab Seite 626

Bohrmaschinen mit Schnellspannfutter

Betriebsdruck: 6 bar

Vorteile:
- Rechts-Links-Lauf
- exakte Drehzahlkontrolle durch feinfühligen Auslöser

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min.$^{-1}$	Bohrer Ø mm	Schalldruck-pegel	Luft-anschluss	Anforde-rungstyp
Pistolenbohrmaschine								
4108	1,0	660	400	2000	1 - 10	90 dB(A)	Rp 1/4"	★★☆☆
4560	1,3	678	400	800	1 - 13	89 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆
Winkelbohrmaschine								
4660	1,1	600	300	1400	1 - 10	85 dB(A)	Rp 1/4"	★★☆☆
Stabbohrmaschine								
4610*	1,0	708	500	3000	1 - 10	84 dB(A)	Rp 1/4"	★★☆☆

* kein Rechts-Links-Lauf

Drehschrauber

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Drehmoment Nm	Drehzahl min.$^{-1}$	Antriebs-Innen-sechskant	Schalldruck-pegel	Luft-anschluss	Anforde-rungstyp
Pistolendrehschrauber								
4710 NEU	1,0	642	2 - 6	2000	1/4" (6,3 mm)	90 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆
4780-1	1,5	395	5 - 25	1200	1/4" (6,3 mm)	87 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆
Stabdrehschrauber								
4770 NEU	1,1	588	2 - 6	2000	1/4" (6,3 mm)	85 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆

Meißelhämmer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Schlagzahl min.$^{-1}$	Aufnahme mm	Hub mm	Schalldruck-pegel	Luft-anschluss	Anforde-rungstyp
Meißelhammerset mit 5 Meißeln								
5120	1,5	400	3000	11	60	95 dB(A)	Rp 1/4"	★★☆☆
Meißelhammerset (vibrationsarm) mit 2 Meißeln								
5176	2,1	380	2100	11	94	98 dB(A)	Rp 1/4"	★★★☆
Meißelhammer ohne Meißel (bitte separat bestellen)								
5400	7,5	720	1700	14,7	76	98 dB(A)	Rp 3/8"	★★★☆
Meißel für Meißelhammer								
SS 20	Flachmeißel für Typ 5120, 5176 & 5180 (Länge: 200 mm, Breite: 20 mm, Sechskant: 11 mm)							
SS 30	Flachmeißel für Typ 5120, 5176 & 5180 (Länge: 200 mm, Breite: 30 mm, Sechskant: 11 mm)							
RC 92	Flachmeißel für Typ 5400 (Länge: 250 mm, Breite: 25 mm, Sechskant: 14,7 mm)							
SS 10	Spitzmeißel für Typ 5120, 5176 & 5180 (Länge: 200 mm, Sechskant: 11 mm)							
RC 93	Spitzmeißel für Typ 5400 (Länge: 250 mm, Sechskant: 14,7 mm)							
Ersatzhammerfedern								
RC 70	Hammerfeder für Typ 5120, 5176 & 5180							
Ersatzmeißelhalter								
RC 76-1	Meißelhalter aus Stahl für Typ 5120, 5176 & 5180							

Bits und Bithalter auf Seite 978

Automatische Schlauchaufroller ab Seite 384


PVC-Gewebe-schläuche auf Seite 388

schwenkbares Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge auf Seite 951

Kupplungsdosen NW7 ab Seite 284

Sicherheitskupplungen mit Handschiebeventil ab Seite 295


Bohrer und Senker ab Seite 986

Arbeitshandschuhe & Augenschutz ab Seite 1070

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.