Kneifzangen (DIN ISO 9243)

Beschreibung: Aus Spezial-Werkzeugstahl hergestellte Kneifzange für härteste Beanspruchung. Besonders beliebt wegen der präzisen Verarbeitung.

★★★ Typ **poliert/schwarz atramentiert**	★★★ Typ **poliert mit Tauchkunststoff-Griffen**	Länge
ZANGE KN 160	---	160
ZANGE KN 180	ZANGE KN 180 P	180
ZANGE KN 210	ZANGE KN 210 P	210
ZANGE KN 225 NEU	ZANGE KN 225 P	225
ZANGE KN 250 NEU	ZANGE KN 250 P	250

poliert/schwarz atramentiert

poliert mit Tauchkunststoffgriffen

Monierzangen (DIN ISO 9242)

NEU

Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder Rödelzangen bezeichnet.

Typ	Länge	Schneidwert Ø mittelharter / harter Draht
Standard-Monierzangen, poliert/schwarz atramentiert		
ZANGE MON 220	220	2,4 / 1,6
ZANGE MON 250	250	2,4 / 1,6
ZANGE MON 280	280	2,8 / 1,8
Kraft-Monierzangen mit hochübersetztem Gelenk (25% Kraftersparnis im Vergleich zu Standardmonierzangen), verchromt		
ZANGE MONK 250	250	3,3 / 1,8
ZANGE MONK 300	280	3,8 / 2,0

Standard-Monierzange

Kraft-Monierzange

Klemmzangen für Ohr-Schellen

Typ	Klemmung
KZ SSO	vorne
KZS SSO	vorne und seitlich

Schlauchabschneider

Verwendung: Zum rechtwinkligen und gratfreien Abschneiden von Schläuchen.

Typ	für Rohr Ø	Typ **Ersatzklinge**
Clip		
SAS 14	0 - 14	SAS 14 KL
Zange		
SAS 17	0 - 17	SAS 17 KL
SAS 28	0 - 28	SAS 28 KL
Profi-Zange, mit Ratschenfunktion (auch für Kunststoffrohre)		
SAS 42 PRO	0 - 42	SAS 42 KL PRO
SAS 63 PRO	0 - 63	SAS 63 KL PRO

9

Polyamid-Schläuche ab Seite 372

Erste Hilfe-Koffer ab Seite 1073


Druckluft- und Wasserschläuche ab Seite 388


Aluminium-, Kupfer- und Stahlrohre ab Seite 409

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.