
Werkstattfeilen				DIN 7261	
Typ Hieb 1 (grob-bastard)	Typ Hieb 2 (mittel-halbschlicht)	Typ Hieb 3 (fein-schlicht)	Hieblänge	Querschnitt	
Flachstumpffeile (DIN 7261-A)				
FEILE F G 150	FEILE F M 150	FEILE F F 150	150	16 x 4	
FEILE F G 200	FEILE F M 200	FEILE F F 200	200	20 x 5	
FEILE F G 250	FEILE F M 250	FEILE F F 250	250	25 x 6,3	
Dreikantfeile (DIN	l 7261-C)				
FEILE DK G 150	FEILE DK M 150	FEILE DK F 150	150	12	
FEILE DK G 200	FEILE DK M 200	FEILE DK F 200	200	15	
FEILE DK G 250	FEILE DK M 250	FEILE DK F 250	250	18	
Vierkantfeile (DIN	7261-D)				
FEILE VK G 150	FEILE VK M 150	FEILE VK F 150	150	6	
FEILE VK G 200	FEILE VK M 200	FEILE VK F 200	200	8	
FEILE VK G 250	FEILE VK M 250	FEILE VK F 250	250	10	
Halbrundfeile (DII	N 7261-E)				
FEILE HR G 150	FEILE HR M 150	FEILE HR F 150	150	16 x 5	
FEILE HR G 200	FEILE HR M 200	FEILE HR F 200	200	21 x 6	
FEILE HR G 250	FEILE HR M 250	FEILE HR F 250	250	25 x 7	
Rundfeile (DIN 72	61-F)		<u> </u>		
FEILE R G 150	FEILE R M 150	FEILE R F 150	150	6,3	
FEILE R G 200	FEILE R M 200	FEILE R F 200	200	7,1	
FEILE R G 250	FEILE R M 250	FEILE R F 250	250	9,2	



Mehrzweck-Flachstumpffeilen

Beschreibung: Flachstumpffeile mit zwei verschiedenen Seiten: eine Seite grob (ähnlich Hieb 1) und die andere Seite fein (ähnlich Hieb 3). Die Feile ist geeignet für Stahl, Edelstahl, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe und Holz.

ton (animal times of Biological of Grand, Easternam, Easternam, Form of Easternam, National of Control of Cont					
Тур	Hieblänge	Querschnitt			
FEILE F MZ 200	200	20 x 5			
FEILE F MZ 250	250	25 x 6,3			



DICK

Feilenhefte Тур Empfehlung für Hieblänge Holz Länge Kunststoff FEILE HFT 100 FEILE HFT 100 K 100 150 FEILE HFT 110 FEILE HFT 110 K 200 110 FEILE HFT 120 FEILE HFT 120 K 120 250



Schlüsselfeilenset

Beschreibung: 6 Schlüsselfeilen in verschiedenen Formen mit Holzheft in Plastiktasche

Тур	Hieblänge	Hieb
FEILE SCHL SET6	100	2 (mittel)



Gewindefeilen

Beschreibung: Gewindefeile zur Instandsetzung von beschädigten Innen- und Außengewinden

Тур	für Gewindetyp	für Gewindesteigung
FEILE GEW M	metrisch	0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 mm (M5 - M27)
FEILE GEW Z	zöllig	24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11 - 10 Gang/Zoll (3/16" - 3/4")





Schutzkappen und Schutzstopfen auf Seite 1016









Gewindereparatursortimente & Gewindeeinsätze ab Seite 995

