

Ratschen/Knarren 1/2" (12,5 mm)

12,5 mm
1/2"

GEDORE

Kraftschraubereinsätze

1/2"-Vierkant (12,5)

Ausführung: Kraftschraubereinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G12.5, ISO 1174, für den Maschineneinsatz mit allen gängigen Druckluft- und Elektroschraubern, Sonderstahl, brüniert.

Typ	SW	Länge
Kraftschraubereinsätze nach DIN 3129, ISO 2725-2 für Außensechskantschrauben		
SCHL ST12 NK10 G	10	38
SCHL ST12 NK11 G	11	38
SCHL ST12 NK12 G	12	38
SCHL ST12 NK13 G	13	38
SCHL ST12 NK14 G	14	38
SCHL ST12 NK15 G	15	38
SCHL ST12 NK16 G	16	38
SCHL ST12 NK17 G	17	38
SCHL ST12 NK18 G	18	38
SCHL ST12 NK19 G	19	38
SCHL ST12 NK21 G	21	38
SCHL ST12 NK22 G	22	38
SCHL ST12 NK24 G	24	45
SCHL ST12 NK27 G	27	50
SCHL ST12 NK30 G	30	50
SCHL ST12 NK32 G	32	50
Kraftschraubereinsätze, lange Form, für Außensechskantschrauben		
SCHL ST12 NK10 G L	10	77
SCHL ST12 NK13 G L	13	77
SCHL ST12 NK14 G L	14	77
SCHL ST12 NK16 G L	16	77
SCHL ST12 NK17 G L	17	80
SCHL ST12 NK18 G L	18	82
SCHL ST12 NK19 G L	19	82
SCHL ST12 NK21 G L	21	82
SCHL ST12 NK22 G L	22	82
SCHL ST12 NK24 G L	24	82
SCHL ST12 NK27 G L	27	82
Kraftschraubereinsatzset mit PVC-Überzug für PKW-Aluräder (Gedore red)		
SCHL ST12 NK SETA	17 - 19 - 21	85
Verlängerungen für Kraftschraubereinsätze		
SCHL ST12 VK125 G	Verlängerung 125 mm	125
SCHL ST12 VK250 G	Verlängerung 250 mm	250
Adapter für Kraftschraubereinsätze		
SCHL ST12 AK1234 G	Reduzierstück 3/4"- Vierkant (20 mm) innen auf 1/2"- Vierkant (12,5 mm) außen	
SCHL ST12 AK3412 G	Vergrößerungsstück 1/2"- Vierkant (12,5 mm) innen auf 3/4"- Vierkant (20 mm) außen	
Sicherungsringe und -stifte für Kraftschraubereinsätze		
SCHL ST12 NKR14	Sicherungsring Ø 19 bis SW14	
SCHL ST12 NKR32	Sicherungsring Ø 24 ab SW15	
SCHL ST12 NKS14	Sicherungsstift 3x20 bis SW14	
SCHL ST12 NKS32	Sicherungsstift 3x25 ab SW15	



Standard



lange Bauform

Set für Aluräder



Verlängerung



Sicherungsstift



Sicherungsring

Adapter



Hand-Schlagschrauber-Sets

Beschreibung: 6-teiliges Hand-Schlagschrauber-Set zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben und Muttern bis zu 200 Nm, Schlagschrauber aus Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet mit Handschutz

Typ	Ausführung
SCHL SCHR 12	Hand-Schlagschrauber mit 1/2" (12,5 mm) Außenvierkant Aufnahme, Adapter 1/2" auf 5/16"- Innensechskant, 4 Stück 5/16" Bit (PH2, PH3, Schlitz 1,6 x 9, Schlitz 1,6 x 11), stabile Metallkassette



Schlagschrauber
ab Seite 946



Schlosser- und
Schonhammer
ab Seite 980



Technische Sprays
ab Seite 1030



Messer auf
Seite 1077



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.