

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Oksydowane. Śruba dociskowa i nakrętki fosforanowane.

Osie i tulejki utwardzone dyfuzyjnie.

Rękojeść – tworzywo sztuczne, olejoodporne.


Wskazówka:

Wszystkie przeguby trzeba regularnie smarować.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Ustawiane prowadzenie ramienia mocującego

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła zacisku F3 N	Odpowiedni uchwyt z tworzywa sztucznego
05400-02	180°	120°	340	6000	1400	05520-02
05400-04	180°	125°	500	8000	1400	05520-04
05400-06	195°	130°	500	15000	1850	05520-06

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	S
05400-02	25	45	10	25	50	68	10	45	30	8,3	215	124	50	20	M12x100	5
05400-04	30	51	10	25	60	86,5	12	58	30	8,3	250	144	60	23	M12x100	6
05400-06	40	64	12	40	75	104	16	70	38	10,3	295	188	75	37	M16x150	8