



Opis

Materiał:

Części stalowe - nierdzewne 1.4305.

Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.

Wersja:

Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.

Uchwyt kulisty polerowany.

Wskazówka:

Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania.

W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwigni nastawną o 360°.

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rodzaj gwintu	Forma	Rozmiar	X	T	D	D1	D2	H	H2	A
06341-2082	gwint wewnętrzny	0°	1	M8	18	24	10	25	40	32,5	88,1
06341-2102	gwint wewnętrzny	0°	1	M10	18	24	10	25	40	32,5	88,1
06341-21012	gwint wewnętrzny	0°	2	M10	20	28	12	32	46	36,5	104
06341-2122	gwint wewnętrzny	0°	2	M12	20	28	12	32	46	36,5	104
06341-2162	gwint wewnętrzny	0°	3	M16	23	33	13	32	52	41	126,5
06341-2202	gwint wewnętrzny	0°	4	M20	26	41	13	32	61	49	128,5