

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Zawias ze stali nierdzewnej 1.4401.

Oś ze stali nierdzewnej 1.4104.

Wersja:

Wypolerowane na wysoki połysk.

Wskazówka:

Zawiasy wyczepiane do elementów płaskich i profili aluminiowych. Oś zamknięta z boku. Śruby wpuszczane, minimalizujące osadzanie się brudu.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	H1	F1 N	F2 N
27870-01-06261515	52	15	15	26	26	48	28	10	6,6	6	16	9	900	625
27870-01-06301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	10	6,6	6	16	9	1000	710
27870-01-06392323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	10	6,6	6	16	9	1200	500
27870-01-06442525	87	25	25	43,5	43,5	48	28	10	6,6	6	16	9	1200	450
27870-01-06583333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	10	6,6	6	16	9	1200	350