

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Informacje ogólne:

Smar z dwusiarczkiem molibdenu UNIMOLY GL 82 poprawia charakterystykę biegu awaryjnego.

## Zastosowanie:

Sprawdzony smar do łożysk tocznych i ślizgowych, szyn prowadzących i prowadnic, tarcz mimośrodowych i krzywek, sworzni, przegubów, zawiasów, wałów przegubowych, zębatek, trzpieni w budowie maszyn i urządzeń.

Sprawdzony jako smar do łożysk kół oraz jako smar uniwersalny do sworzni zwrotnicy, przegubów drążków kierowniczych, przegubów Cardana i wałów wielowypustowych.

## Zalety:

Zawiera dwusiarczek molibdenu poprawiający ochronę przez zużyciem przy smarowaniu granicznym; wodoodporny i zabezpieczający przed korozją.

Oparty na wymaganiach producentów samochodów.

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Pojemnik    | Temperatura użytkowa | Klasa NLGI | Parametr prędkości obrotowej<br>n x dm |
|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------------------------|
| 97907-0400    | nabój 400 g | -20 °C do 130 °C     | 2          | 5X100000                               |
| 97907-1000    | puszka 1 kg | -20 °C do 130 °C     | 2          | 5X100000                               |