

OKS 1600

Środek antyadhezyjny do spawania, koncentrat na bazie wodnej



Opis

Nieszkodliwy dla środowiska środek antyadhezyjny na bazie wody do spawania łukowego i spawania w osłonie gazów obojętnych.

Obszary zastosowań

- Ochrona wszelkiego rodzaju powierzchni oraz dysz spawalniczych przy spawaniu autogenicznym i w osłonie gazów ochronnych
- Zapobiega przypiekaniu rozprysków ze spawania na powierzchni i na dyszy spawalniczej

Branże

- Logistyka
- Przemysł metalurgiczny
- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
- Przemysł chemiczny
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Technika kolejowa
- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Technika komunalna

Zalety i korzyści

- Późniejsze lakierowanie, metalizowanie i zadrukowanie jest bez przeszkód możliwe po uprzednim oczyszczeniu
- Nieszkodliwy dla środowiska, niepalny
- Bez silikonu
- Pozwala się usuwać bez pozostałości
- OKS 1600 nadaje się do stosowania z ponownie napełnianym systemem Airspray
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 1601

Wskazówki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnego działania najpierw oczyścić powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Zależnie od stosowania możliwe rozcieńczanie OKS 1600 wodą maks. 1:5. Nanieść równomiernie cienką warstwę na powierzchnie zagrożone przez rozpryski ze spawania. Chronić opakowanie przed mrozem.

Opakowanie dostawy

- 5 l Kanister
- 25 l Kanister



OKS 1600

Środek antyadhezyjny do spawania, koncentrat na bazie wodnej

Dane techniczne

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
Skład				
Olej bazowy				Woda
Dodatki				Olej naturalny
Dane techniki zastosowań				
Kolor				białawy przezroczysty
Gęstość (przy 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,98

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych. Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie www.oks-germany.com.

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.