


## OKS 2610

### Uniwersalne środki czyszczące



#### Opis

Wyparowujący bez pozostałości uniwersalny środek czyszczący do czyszczenia elementów maszyn i powierzchni materiałowych.

#### Obszary zastosowań

- Odtłuszczenie powierzchni i części z nienasiąkliwych materiałów, m.in. metali, ceramiki, tworzyw sztucznych i elastomerów
- Czyszczenie powierzchni przyczepiania przed powlekaniami, lakierowaniem, klejeniem i uszczelnianiem
- Czyszczenie powierzchni ciernych, które przenoszą duże siły tarcia, m.in. okładzin sprzęgieł i hamulców (środek czyszczący do hamulców)
- Usuwanie starych i stwardniałych resztek olejów i smarów, płynów hamulcowych i silikonów oraz zwykłych powłok malarskich, klejów i uszczelnień

#### Zalety i korzyści

- Nowoczesny aktywny środek czyszczący na bazie mieszaniny rozpuszczalników
- Wysoka skuteczność dzięki aktywnym substancjom czyszczącym
- Lepsze rozpuszczanie zanieczyszczeń niż za pomocą środków czyszczących do hamulców wskutek dłuższego czasu działania
- Brak tworzenia się kondensatu na powierzchni materiałowej
- OKS 2610 nadaje się do stosowania wraz z systemem OKS Airspray
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 2611 (Gaz pędny CO<sub>2</sub>)

#### Branże

- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Technika kolejowa
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Logistyka
- Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
- Przemysł metalurgiczny
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Przemysł chemiczny
- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Technika komunalna



## OKS 2610

### Uniwersalne środki czyszczące

#### Wskazówki na temat zastosowania

Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia nawilżyć w nadmiarze. Równoczesne wycieranie np. chustkami z papieru lub ligniny wspomaga czyszczenie. Przy uporczywych zanieczyszczeniach ewentualnie powtórzyć operację. Drobne części można oczyścić pędzlem w kąpeli zanurzeniowej. Następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pomieszczenia. Ociekający środek czyszczący wyłapać wsiąkliwym materiałem i odparować w plenerze. Stosować tylko w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach lub w plenerze. Niektóre rodzaje tworzyw sztucznych i gumy (np. tworzywa termoplastyczne, m.in. PCW, pleksiglas, polistyren) oraz lakiery mogą ulec rozpuszczeniu. Dlatego zalecamy sprawdzenie odporności przed stosowaniem.

#### Opakowanie dostawy

- 5 l Kanister
- 25 l Kanister
- 200 l Beczka

#### Dane techniczne

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
<b>Skład</b>				
Baza				Mieszana rozpuszczalników
<b>Dane techniki zastosowań</b>				
Lepkość (przy 40°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	< 0,76
Temperatura zapłonu			°C	> 21
Kolor				bezbarwny
Gęstość (przy 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,75

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

**Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych.** Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.