




OKS 2901

Tuning pasów, spray



Opis

OKS 2901 to środek wytwarzający czystą warstwę o jasnej barwie, polepszającą siłę naciągu i przeznaczony do pielęgnacji różnego rodzaju pasów.

Obszary zastosowań

- Zwiększenie o maks. 50% siły naciągu wszelkiego rodzaju pasów klinowych, okrągłych i płaskich stosowanych w dmuchawach, kompresorach, pompach, wentylatorach, młynach itd.
- Ochrona przed wyschnięciem i zużyciem, zapobieganie puszczaniu i poślizgowi pasów

Zalety i korzyści

- Zwiększa siłę ciągu pasa
- Zapobiega poślizgowi
- Wydłuża żywotność
- Zapobiega puszczaniu

Branże

- Logistyka
- Przemysł metalurgiczny
- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Przemysł chemiczny
- Technika kolejowa
- Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Technika komunalna

Wskazówki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnej przyczepności należy najpierw oczyścić pasy, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Równomiernie spryskać pas. Przed uruchomieniem pozostawić na ok. 30 minut do zadziałania. W razie potrzeby powtórzyć operację. Pasy wykonane z SBR i CR nie tolerują środka OKS 2901.

Opakowanie dostawy

- 400 ml Spray



OKS 2901

Tuning pasów, spray

Dane techniczne

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
Skład				
Olej bazowy				Olej adhezyjny
Rozpuszczalnik				Benzyna do czyszczenia
Dane techniki zastosowań				
Górna temperatura robocza			°C	80
Kolor				żółtawy
Gęstość (przy 20°C)	DIN 51 757		g/cm ³	0,74

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wносить roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych. Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie www.oks-germany.com.

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.