




OKS 621

Środki do usuwania rdzy



Opis

OKS 621 to szybkooschnący środek do usuwania rdzy z disiarczkiem molibdenu, stosowany w przemyśle, warsztatach i przez majsterkowiczów. Rozpuszczalnik wchodzący w jego skład schładza po natryskiwaniu elementy łączące lub śruby niezwykle szybko do temp. -40°C . Na skutek tego przekrój zmniejsza się nieznacznie; jednocześnie powstają mikropęknięcia powłoki korozyjnej. Ułatwia to penetrację oleju.

Obszary zastosowań

- Wysokowydajny rozpuszczalnik do rdzy umożliwiający szybki, nieniszczący demontaż bardzo silnie zardzewiałych elementów łączących lub śrub np. w pojazdach, maszynach rolniczych i budowlanych, statkach i instalacjach portowych, jak również wszelkich maszynach przemysłowych i rzemieślniczych

Zalety i korzyści

- W odróżnieniu od obróbki termicznej zapieczonych śrub środek OKS 621 nie pozostawia w otoczeniu uszkodzeń powodowanych przez wysoką temperaturę
- Nie zawiera żywic i kwasów ani silikonu

Branże

- Technika kolejowa
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Przemysł chemiczny
- Technika komunalna
- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Przemysł metalurgiczny
- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Logistyka
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy

Wskazówki na temat zastosowania

Przed zastosowaniem usunąć większe zanieczyszczenia. Przed użyciem wstrząsnąć. Natryskiwać rozcieńczony związek z odległości ok. 10-15 cm, a następnie pozostawić na ok. 1-2 minut do zadziałania. W razie konieczności powtórzyć zabieg kilkakrotnie.

Opakowanie dostawy

- 400 ml Spray



OKS 621

Środki do usuwania rdzy

Dane techniczne

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
Skład				
Olej bazowy				Rozpuszczalnik
Olej bazowy				Olej mineralny
Dane techniki zastosowań				
Dolna temperatura robocza			°C	-10
Górna temperatura robocza			°C	40
Kolor				kolor jasny

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wносить roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych. Karta charakterystyki dostępna po pobraniu na stronie www.oks-germany.com.

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.