



Numer produktu: 0213752

GRZ 10-10 NPC-N Szczypce wlewków/części ze szczękami wyłożonymi nitrylem i czujnikiem NPN

- Szczęki typu standardowego posiadają radetkowy wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
- Jednostronnego działania – powrót za pomocą sprężyny.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.

Wymiar DWG

| | |
|-----------|--------|
| Średnica | 10 mm |
| Średnica | 4,2 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Wysokość | 16 mm |
| Długość | 64 mm |
| Długość | 25 mm |
| Długość | 12 mm |
| Długość | 4 mm |
| Długość | 22 mm |
| Gwint | M5 in |
| Szerokość | 16 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Szerokość | 19 mm |

Wydajność

| | |
|---------------------------|---------|
| Ciśnienie zasilania maks. | 0,6 MPa |
|---------------------------|---------|

EOAT (Końcówka ramienia robota)

| | |
|------|------|
| Siła | 20 N |
|------|------|

Ogólne

| | |
|------|------|
| Waga | 50 g |
|------|------|
