



Numer produktu: 0213766

## GRZ 10-12 NPC-N8 Szczypce wlewków/części ze szczękami wyściełanymi nitrilem oraz czujnikiem NPN z wtykiem

- Szczęki typu standardowego posiadają radelkowy wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
- Funkcja sprężyny powrotnej jednokierunkowej.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.

Wymiar DWG

Średnica	10 mm
Średnica	4,2 mm
Wysokość	6 mm
Wysokość	16 mm
Długość	79 mm
Długość	28 mm
Długość	12 mm
Długość	4 mm
Długość	25 mm
Gwint	M5 in
Szerokość	16 mm
Szerokość	25 mm
Szerokość	19 mm

---

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,6 MPa
---------------------------	---------

---

EOAT (Końcówka ramienia robota)

Siła	34 N
------	------

---

Ogólne

Waga	60 g
------	------

---