



Numer produktu: 0213744

## GRZ 10-12 STC-N Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem NPN

- Szczęki typu standardowego posiadają radetkowy wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
- Funkcja sprężyny powrotnej jednokierunkowej.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.

Wymiar DWG

|           |        |
|-----------|--------|
| Średnica  | 10 mm  |
| Średnica  | 4,2 mm |
| Wysokość  | 6 mm   |
| Wysokość  | 16 mm  |
| Długość   | 67 mm  |
| Długość   | 28 mm  |
| Długość   | 12 mm  |
| Długość   | 4 mm   |
| Długość   | 25 mm  |
| Gwint     | M5 in  |
| Szerokość | 16 mm  |
| Szerokość | 25 mm  |
| Szerokość | 21 mm  |

EOAT (Końcówka ramienia robota)

|      |        |
|------|--------|
| Siła | 14,5 N |
|------|--------|

Rysunki wymiarowe 

