



Numer produktu: 0202360

Generator próżniowy Value Line® Inline 6mm

- Eżektor o poprawionej wydajności próżniowej w porównaniu do eżektora jednostopniowego o podobnym rozmiarze.
- Stopień eżektora bez zaworów klapowych zapewnia wysoką niezawodność w brudnych i zapylonych środowiskach pracy.
- Niska waga korpusu.
- Zintegrowane złączki typu na wcisk lub złącze gwintowane do szybkiego i taniego montażu.
- Dostępny w wersji „liniowej”, „T” lub aluminiowej obudowie. Konstrukcja typu „T” jest odpowiednia, jeśli powietrze odlotowe musi być odprowadzane.
- Wersja blokowa VL206 1/8” jest prostą w montażu alternatywą dla podstawowych zautomatyzowanych produktów próżniowych.

Ogólne

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Materiał | PA, SS, AL, CUZN, NBR |
| Poziom hałasu | 70 - 83 dBA |
| Minimalna temperatura | -10 - 80 °C |
| Waga | 12 g |

Wydajność

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| Zużycie powietrza (przy optymalnym ciśnieniu podawania) | Потребление воздуха | 0.32 NI/s |
| Ciśnienie zasilania maks. | | 0,7 MPa |
| Optymalne ciśnienie zasilania | | 0,5 MPa |

| Ciśnienie zasilania MPa | Zużycie powietrza NI/s | Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | | | | | | | | | | Maksymalne podciśnienie -kPa |
|----------------------------|---------------------------|---|------|------|-----|------|-----|------|----|----|----|---------------------------------|
| | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 0,5 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 70 |

| Ciśnienie zasilania MPa | Zużycie powietrza NI/s | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | | | | | | | | | | Maksymalne podciśnienie -kPa |
|----------------------------|---------------------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | | |
| 0,5 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0123093 | Zatrzaskowe uchwyty montażowe piINLINE® 5x MICRO