



Numer produktu: 0107124

### Moduł ssący COAX® MIDI Si32-2

- Dwustopniowy wkład COAX® MIDI - o małych wymiarach ułatwiających montaż.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiedni przy wysokich objętościach powietrza ewakuowanego przy przenoszeniu porowatych materiałów lub w przypadku występowania wycieków.
- Efektywny generator powietrza do przedmuchu. Zalecany do wytwarzania niskiego nadciśnienia (0 - 0.05 MPa).

## Ogólne

Materiał	PA, SS, AL, NBR
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	27 - 57 g

## Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,4	1,25	3,1	2,6	1,9	1,2	0,8	0,4	0,1	0	0	0		60
0,5	1,5	3,2	2,9	2,2	1,4	0,85	0,62	0,35	0,18	0	0		70
0,6	1,75	3,3	3	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	0	0		75

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżnienia (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa		
0,4	1,25	0,04	0,08	0,14	0,24	0,42	1	0	0	0	60		
0,5	1,5	0,03	0,07	0,11	0,21	0,35	0,6	1	0	0	70		
0,6	1,75	0,03	0,07	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	0	0	75		

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przedmuch (NI/s) przy różnym poziomie ciśnienia (NI/s)										Maksymalne podciśnienie	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa		
0,6	1,75	5,05	4,83	4,25	3,61	3,3	2,89	2,65	2,35	1,97	0		75

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

## Akcesoria

0111976 | Tłumik MIDI COAX®

## Części zamienne

0109531 | Zestaw części zamiennych COAX Midi

0124897 | Zestaw części zamiennych COAX Midi Viton

0107130 | Cartridge holder Midi-2 cpl.