



Numer produktu: 0107053

Moduł ssący COAX® MIDI Si32-3

- Trójstopniowy wkład COAX® MIDI - z bardzo wysokim początkowym poziomem przepływu podciśnienia.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiedni przy wysokich objętościach powietrza ewakuowanego przy przenoszeniu porowatych materiałów lub w przypadku występowania wycieków.
- Efektywny generator powietrza do przedmuchu. Zalecany do wytwarzania niskiego nadciśnienia (0 - 0.05 MPa).

Ogólne

Materiał	FKM, PA, SS, AL, NBR
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	33 - 70 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,4	1,25	5	2,9	1,9	1,2	0,8	0,4	0,1	0	0	0	60
0,5	1,5	5,7	3,3	2,2	1,4	0,85	0,62	0,35	0,18	0	0	70
0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	0	0	75

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,4	1,25	0,03	0,07	0,14	0,24	0,42	1	0	0	0	60	
0,5	1,5	0,02	0,06	0,11	0,21	0,35	0,6	1	0	0	70	
0,6	1,75	0,02	0,05	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	0	0	75	

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przedmuch (NI/s) przy różnym poziomie ciśnienia (NI/s)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,6	1,75	7,8	5,4	4,6	3,8	3,3	3,1	2,7	2,3	1,8	0	75

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0111976 | Tłumik MIDI COAX®

Części zamienne

0109531 | Zestaw części zamiennych COAX Midi

0124897 | Zestaw części zamiennych COAX Midi Viton

0107131 | Wkład Midi-3 z uchwytem