



Numer produktu: 0118747

Moduł ssący COAX® MIDI Xi40-2

- Dwustopniowy wkład COAX® MIDI o niewielkich wymiarach, przeznaczony do montażu na ograniczonych przestrzeniach.
- Głęboki poziom podciśnienia, 95 -kPa.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni, 75 do 95 -kPa.
- Krótki czas odpowiedzi przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Uniwersalna charakterystyka czyni wkład odpowiednim dla różnych zastosowań w aplikacjach próżniowych.

Ogólne

Materiał	PA, SS, AL, NBR
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	18,5 - 54,7 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,45	1,83	2,8	2,3	1,6	1	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95
0,5	2	2,8	2,4	1,8	1,2	0,72	0,54	0,4	0,3	0,14	0,02	94
0,6	2,33	2,7	2,4	2	1,5	0,9	0,52	0,4	0,31	0,16	0,03	94

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,45	1,83	0,04	0,09	0,17	0,28	0,44	0,63	0,9	1,3	2,3	95	
0,5	2	0,04	0,09	0,15	0,26	0,42	0,63	0,91	1,4	2,6	94	
0,6	2,33	0,04	0,08	0,14	0,23	0,37	0,58	0,87	1,3	2,3	94	

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przedmuch (NI/s) przy różnym poziomie ciśnienia (NI/s)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,6	2,33	5,1	5	4,6	4,1	3,4	3,4	3,3	3,1	2,8	2,4	94

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0111976 | Tłumik MIDI COAX®

Części zamienne

0109531 | Zestaw części zamiennych COAX Midi

0124897 | Zestaw części zamiennych COAX Midi Viton

0107130 | Cartridge holder Midi-2 cpl.