



Numer produktu: 0113214

Moduł ssący COAX® MINI Si08-3

- Trójstopniowy wkład COAX® MINI - z wysokim początkowym poziomem przepływu podciśnienia.
- Duży poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiednie do przenoszenia porowatych materiałów w układach wymagających dużych szybkości pracy.

Ogólne

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Materiał | PA, SS, AL, NBR |
| Minimalna temperatura | -10 - 80 °C |
| Waga | 4,9 - 12,7 g |

Wydajność

| | |
|---------------------------|---------|
| Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
|---------------------------|---------|

| Ciśnienie zasilania MPa | Zużycie powietrza NI/s | Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | | | | | | | | | | Maksymalne podciśnienie | |
|----------------------------|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-------------------------|--|
| | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
| 0,4 | 0,31 | 1,1 | 0,57 | 0,36 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 0,5 | 0,38 | 1,23 | 0,65 | 0,46 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0 | 70 | |
| 0,6 | 0,44 | 1,34 | 0,73 | 0,55 | 0,35 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0 | 0 | 75 | |

| Ciśnienie zasilania MPa | Zużycie powietrza NI/s | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | | | | | | | | | | Maksymalne podciśnienie | |
|----------------------------|---------------------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|-------------------------|--|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | | |
| 0,4 | 0,31 | 0,12 | 0,33 | 0,66 | 1,1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | |
| 0,5 | 0,38 | 0,11 | 0,29 | 0,55 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 4,6 | 0 | 0 | 70 | | |
| 0,6 | 0,44 | 0,1 | 0,25 | 0,48 | 0,8 | 1,3 | 2 | 2,9 | 0 | 0 | 75 | | |

| Ciśnienie zasilania MPa | Zużycie powietrza NI/s | Przedmuch (NI/s) przy różnym poziomie ciśnienia (NI/s) | | | | | | | | | | Maksymalne podciśnienie | |
|----------------------------|---------------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|----|------|-------------------------|--|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | | |
| 0,6 | 0,44 | 1,78 | 1,16 | 1,03 | 0,86 | 0,8 | 0,75 | 0,66 | 0,53 | 0 | 0 | 75 | |

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0111977 | Tłumik MINI COAX®

0106344 | Adapter wylotu P3010