



Numer produktu: 0223820

### P100 - Suction cup - G1/2"

- Nadaje się do obsługi powierzchni płaskich, o różnej strukturze i nierównych, takich jak płyty ryflowane lub kamienne.
- Listwa profilowa, wykonana z EPDM, jest miękka i wytrzymuje różnice wysokości rzędu kilku mm.
- Duża siła podnoszenia w porównaniu do rozmiaru dzięki sztywnej płycie aluminiowej.
- Przysawka jest przeznaczona do przenoszenia pionowych sił nośnych. Nie zaleca się poddawania przysawki działaniu równoległych sił podnoszących.

## Ogólne

Aplikacja	MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie
Materiał	AL, EPDM
Waga	244 g
Objętość	55 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	P100
Movement, vertical max.	3 mm

---

## Mocowanie

Wymiar mocowania	1/2"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G


---

## Wymiar

Wysokość (C)	20 mm
Średnica zewnętrzna (A)	107,5 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	P100	
20 -kPa		180 N
60 -kPa		450 N
90 -kPa		660 N

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20<sup>o</sup>C [68<sup>o</sup>F] ± 3<sup>o</sup>C [5.5<sup>o</sup>F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-