



Numer produktu: 0223819

P60 - Suction cup - G1/8"

- Nadaje się do obsługi powierzchni płaskich, o różnej strukturze i nierównych, takich jak płyty ryflowane lub kamienne.
- Listwa profilowa, wykonana z EPDM, jest miękka i wytrzymuje różnice wysokości rzędu kilku mm.
- Duża siła podnoszenia w porównaniu do rozmiaru dzięki sztywnej płycie aluminiowej.
- Przysawka jest przeznaczona do przenoszenia pionowych sił nośnych. Nie zaleca się poddawania przysawki działaniu równoległych sił podnoszących.

Ogólne

Aplikacja	MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie
Materiał	AL, EPDM
Waga	64 g
Objętość	20 cm ³
Suction cup model	P60
Movement, vertical max.	3 mm

Mocowanie

Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	16 mm
Średnica zewnętrzna	67,5 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	P60	
20 -kPa		60 N
60 -kPa		150 N
90 -kPa		220 N

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-