



Numer produktu: 0121632

Pompa Round COAX® 6xSi32-3

- Energooszczędne dzięki zastosowaniu technologii COAX®.
- Wysoki przepływ podciśnienia uzyskany z zastosowania 6 szt. wkładów COAX® MIDI Si.
- Mała, kompaktowa pompa o niskiej wadze.
- Łatwa w montażu i instalacja na linii próżniowej.
- Zintegrowane przyłącza węży.

Ogólne

Materiał	VITON, PA, PPS, SS, NBR
Poziom hałasu	70 - 82 dBA
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	1,13 kg

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,4	7,5	30	17,4	11,4	7,2	4,8	2,4	0,6	0	0	0	60	
0,5	9	34,2	19,8	13,2	8,4	5,1	3,72	2,1	1,08	0	0	70	
0,6	10,5	36	21	15,6	10,2	5,4	3,6	3	2,1	0	0	75	

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa		
0,4	7,5	0,005	0,012	0,023	0,04	0,07	0,167	0	0	0	60		
0,5	9	0,003	0,01	0,018	0,035	0,058	0,1	0,167	0	0	70		
0,6	10,5	0,003	0,008	0,017	0,03	0,055	0,088	0,133	0	0	75		

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.