



Numer produktu: 0207096

## Przyssawka B-BL30-2 silikonowa, G1/2" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM

- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do wykorzystania w piekarni, do obsługi wypieków z posypką z nasion.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
- Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
- Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/bруд.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.

### Ogólne

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Aplikacja                    | Wykrywalne FDA           |
| Kształt                      | Wielomieszkowe           |
| Materiał                     | SILDETFCM, Composite     |
| Model przyssawki             | B-BL                     |
| Maksymalny moment dokręcania | 13 Nm                    |
| Waga                         | 10,8 g                   |
| Objętość                     | 11 cm <sup>3</sup>       |
| Suction cup model            | B-BL30-2 FCM, detectable |
| Movement, vertical max.      | 16,8 mm                  |
| Minimalny promień krzywizny  | 10,8 mm                  |

## Mocowanie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Opcje mocowania  | Brak         |
| Wymiar mocowania | 1/2"         |
| Rodzaj mocowania | Męskie       |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu G |



---

## Wymiar

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Wysokość                           | 35 mm   |
| Średnica zewnętrzna, z siłownikiem | 30,5 mm |
| Średnica zewnętrzna                | 30 mm   |

---

## Wydajność - siła podnoszenia

| B-BL30-2 FCM, detectable |  |  |
|--------------------------|---|---|
| 10 -kPa                  | 4,4 N   | 3 N   |
| 20 -kPa                  | 7,4 N   | 4,4 N   |
| 40 -kPa                  | 12,3 N  | 8,3 N   |

---

## Materiał

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa                 | SILDETFCM    |
| Kolor                 | Blue         |
| Minimalna temperatura | -40 - 200 °C |
| Twardość              | 40 °Shore A  |

---

|                              | SILDETFCM |
|------------------------------|-----------|
| Alkohol                      | ++        |
| Stężone kwasy                | -         |
| Etanol                       | n/a       |
| Hydroliza                    | +         |
| Metanol                      | n/a       |
| Olej                         | -         |
| Utlenianie                   | +++       |
| Benzyna                      | -         |
| Odporność na zużycie         | ++        |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++       |

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

#### Akcesoria

0121660 | Zacisk podtrzymujący B-BL40-2, wykrywalny

0207181 | Fitting G3/8" Male, SS, B-BL

0207182 | Fitting 3/8" NPT Male, SS, B-BL

0207183 | Fitting G1/2" Male, SS, B-BL

0207184 | Fitting 1/2" NPT Male, SS, B-BL

0207190 | Fitting G3/8" Male, composite, B-BL

0207191 | Fitting 3/8" NPT Male, composite, B-BL

0207193 | Fitting 1/2" NPT Male, composite, B-BL

#### Części zamienne

0206373 | Przyssawka B-BL30-2 silikonowa, wykrywalna, FCM

0207192 | Fitting G1/2" Male, composite, B-BL