



Numer produktu: 0207118

## Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, 1/2" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM

- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do użytku w piekarni, do obsługi wypieków z posypką.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
- Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
- Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.

### Ogólne

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Aplikacja                    | Wykrywalne FDA           |
| Kształt                      | Wielomieszkowe           |
| Materiał                     | SILDETFCM, Composite     |
| Model przyssawki             | B-BL                     |
| Maksymalny moment dokręcania | 13 Nm                    |
| Waga                         | 29,6 g                   |
| Objętość                     | 82,1 cm <sup>3</sup>     |
| Suction cup model            | B-BL60-2 FCM, detectable |
| Movement, vertical max.      | 43,5 mm                  |
| Minimalny promień krzywizny  | 18,7 mm                  |

## Mocowanie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Opcje mocowania  | Brak           |
| Wymiar mocowania | 1/2"           |
| Rodzaj mocowania | Męskie         |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu NPT |



---

## Wymiar

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Wysokość                           | 68,6 mm |
| Średnica zewnętrzna, z siłownikiem | 60 mm   |
| Średnica zewnętrzna                | 60 mm   |

---

## Wydajność - siła podnoszenia

| B-BL60-2 FCM, detectable |  |  |
|--------------------------|---|---|
| 10 -kPa                  | 10,6 N  | 11,9 N  |
| 20 -kPa                  | 23,7 N  | 21,4 N  |
| 40 -kPa                  | 43,1 N  | 47,9 N  |

---

## Materiał

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa                 | SILDETFCM    |
| Kolor                 | Blue         |
| Minimalna temperatura | -40 - 200 °C |
| Twardość              | 40 °Shore A  |

---

|                              | SILDETFCM |
|------------------------------|-----------|
| Alkohol                      | ++        |
| Stężone kwasy                | -         |
| Etanol                       | n/a       |
| Hydroliza                    | +         |
| Metanol                      | n/a       |
| Olej                         | -         |
| Utlenianie                   | +++       |
| Benzyna                      | -         |
| Odporność na zużycie         | ++        |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++       |

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

#### Akcesoria

0121660 | Zacisk podtrzymujący B-BL40-2, wykrywalny

0207181 | Fitting G3/8" Male, SS, B-BL

0207182 | Fitting 3/8" NPT Male, SS, B-BL

0207183 | Fitting G1/2" Male, SS, B-BL

0207184 | Fitting 1/2" NPT Male, SS, B-BL

0207190 | Fitting G3/8" Male, composite, B-BL

0207191 | Fitting 3/8" NPT Male, composite, B-BL

0207192 | Fitting G1/2" Male, composite, B-BL

#### Części zamienne

0207193 | Fitting 1/2" NPT Male, composite, B-BL

0206374 | Przysawka B-BL60-2 silikonowa, wykrywalna, FCM