



Numer produktu: 0204977

Przyssawka B10XP Poliuretan 30/60, M5 męskie

- Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
- Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
- W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz wargi wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

| | |
|-----------------------------|--|
| Aplikacja | CorrugatedCardboard, PlasticInjectionMoldedParts |
| Kształt | Mieszkowe |
| Materiał | PU30, PU60 |
| Model przyssawki | B-XP |
| Waga | 0,6 g |
| Objętość | 0,19 cm ³ |
| Suction cup model | B10XP PU30 PU60 |
| Movement, vertical max. | 3 mm |
| Minimalny promień krzywizny | 4 mm |

Mocowanie

| | |
|------------------|--------------|
| Opcje mocowania | Brak |
| Wymiar mocowania | M5 |
| Rodzaj mocowania | Męskie |
| Rodzaj mocowania | Gwint typu M |

Wymiar

| | |
|---------------------|---------|
| Wysokość | 22,4 mm |
| Średnica zewnętrzna | 11 mm |

Wydajność - siła podnoszenia

| | ↑ | ↗ |
|-----------------|-------|-------|
| B10XP PU30 PU60 | | |
| 20 -kPa | 2,6 N | 1 N |
| 60 -kPa | 3,8 N | 2 N |
| 90 -kPa | 4,5 N | 2,5 N |

Materiał

| Nazwa | PU60 | PU30 |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Kolor | GreenTransparent | Yellow |
| Minimalna temperatura | 10 - 50 °C | 10 - 50 °C |
| Twardość | 60 °Shore A | 30 °Shore A |

| | PU60 | PU30 |
|------------------------------|------|------|
| Alkohol | n/a | n/a |
| Stężone kwasy | + | + |
| Etanol | + | + |
| Hydroliza | + | + |
| Metanol | - | - |
| Olej | +++ | +++ |
| Utlenianie | - | - |
| Benzyna | + | + |
| Odporność na zużycie | +++ | +++ |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++ | +++ |

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Aksesoria

0205169 | Przyssawka B10XP Poliuretan 60

Części zamienne

3107030 | Mocowanie M5 męskie, 10-15

0204978 | Przyssawka B10XP Poliuretan 30/60