



Numer produktu: 9906866

Przyssawka B15-2 HNBR, M5 męski

- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania matych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	S.B15-2HN50.MM5M.00
Aplikacja	HighLowTempCup, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal, GlassHandling
Kształt	Mieszkowe
Materiał	HNBR
Model przyssawki	B
Waga	1,5 g
Objętość	1,1 cm ³
Suction cup model	B15-2
Movement, vertical max.	6,7 mm
Minimalny promień krzywizny	5 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	28,3 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	18 mm
Średnica zewnętrzna	15,7 mm
Szerokość, z siłownikiem	18,5 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	B15-2		
20 -kPa		2,9 N	1,7 N
60 -kPa		5,9 N	3,2 N
90 -kPa		8,9 N	3,8 N

Materiał

Nazwa	HNBR50
Kolor	Blue
Minimalna temperatura	-30 - 140 °C
Twardość	50 °Shore A

	HNBR50
Alkohol	++
Stężone kwasy	+
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	+++
Benzyna	+++
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

3150230S | Przyssawka B15-2 Silikon

3150230 | Przyssawka B15-2 Chloropren

Części zamienne

0128693 | Przyssawka B15-2 HNBR

3107030 | Mocowanie M5 męskie, 10–15