



Numer produktu: 0128693

## Przyssawka B15-2 HNBR

- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania matych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

### Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	S.B15-2HN50.XXX.00
Aplikacja	HighLowTempCup, MarkFree, PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal, GlassHandling
Kształt	Mieszkowe
Materiał	HNBR
Model przyssawki	B
Waga	1,5 g
Objętość	1,1 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B15-2
Movement, vertical max.	6,7 mm
Minimalny promień krzywizny	5 mm



### Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

### Wymiar

Wysokość	19,8 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	18,5 mm
Średnica zewnętrzna	18 mm

## Wydajność - siła podnoszenia

	B15-2		
20 -kPa		2,9 N	1,7 N
60 -kPa		5,9 N	3,2 N
90 -kPa		8,9 N	3,8 N

## Materiał

Nazwa	HNBR50
Kolor	Blue
Minimalna temperatura	-30 - 140 °C
Twardość	50 °Shore A

	HNBR50
Alkohol	++
Stężone kwasy	+
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	+++
Benzyna	+++
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

## Akcesoria

3107030 | Mocowanie M5 męskie, 10–15