



Numer produktu: 0101187

## Przysawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski/M5 żeński, z filtrem siatkowym

- Przysawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania matych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

### Ogólne

Aplikacja	Nie pozostawia śladów
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Termoplastycznego poliuretan (TPE-U)
Model przysawki	B-MF
Waga	2 g
Objętość	2,7 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B20MF
Movement, vertical max.	7,3 mm
Minimalny promień krzywizny	11 mm

### Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	18, M5
Rodzaj mocowania	Żeńskie/Męskie
Rodzaj mocowania	G, M

### Wymiar

Wysokość	26,5 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	24 mm
Średnica zewnętrzna	22,8 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	B20MF	↑	↘
20 -kPa		4,5 N	6,3 N
60 -kPa		15,5 N	11 N
90 -kPa		21 N	19 N

---

Materiał

Nazwa	TPU
Kolor	WhiteTransparent
Minimalna temperatura	-20 - 80 °C
Twardość	81 °Shore A

---

	TPU
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	-
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

---

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

#### Akcesoria

- 3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250003 | Mocowanie M5 żeńskie
- 3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie
- 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
- 3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie
- 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

#### Części zamienne

- 0101111 | Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym