



Numer produktu: 0205183

Przyssawka B20XP Poliuretan 60, 5xM5 żeński

- Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
- Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
- W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz wargi wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	DrySheetMetal, GlassHandling
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przyssawki	B-XP
Waga	1 g
Objętość	1,04 cm ³
Suction cup model	B20XP PU60
Movement, vertical max.	4,6 mm
Minimalny promień krzywizny	9 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	M5
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	19,4 mm
Średnica zewnętrzna	21 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	↕	↗
B20XP PU60		
20 -kPa	8,7 N	7 N
60 -kPa	19,7 N	11 N
90 -kPa	23 N	15 N

Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym

3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym

3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym

3250003 | Mocowanie M5 żeńskie

Części zamienne

0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie

0205176 | Przyssawka B20XP Poliuretan 60