



Numer produktu: 0101474

## Przyssawka B40 Silikon, 5x1/8" NPSF żeński

- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkanami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

### Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	S.B40S50.NS518F.00
Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Silikon (SIL)
Model przyssawki	B
Waga	10 g
Objętość	15 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B40
Movement, vertical max.	13,5 mm
Minimalny promień krzywizny	20 mm



### Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	5x1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

#### Wymiar

Wysokość	46 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	49,5 mm
Średnica zewnętrzna	45,7 mm

#### Wydajność - siła podnoszenia

	B40		
20 -kPa		22 N	17,1 N
60 -kPa		39 N	26,3 N
90 -kPa		49 N	30,5 N

#### Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

#### Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

## Akcesoria

3251008	Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3250093	Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3250005	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
3150197	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA
3251006	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
0101153	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3251010	Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3250089	Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3251011	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3250091	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3251007	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
0200714	Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym
3251009	Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3250086	Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
0101105	Przyssawka B40 Chloropren
0108081	Przyssawka B40 HNBR

## Części zamienne

0100261	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
0101106	Przyssawka B40 Silikon