



Numer produktu: 0101487

Przysawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, 5x1/8" NPSF żeński

- Przysawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania matych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Ogólne

Aplikacja	Nie pozostawia śladów
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Termoplastycznego poliuretan (TPE-U)
Model przysawki	B-MF
Waga	10 g
Objętość	15 cm ³
Suction cup model	B40MF
Movement, vertical max.	12,5 mm
Minimalny promień krzywizny	22 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	5x1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

Wymiar

Wysokość	46 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	47,7 mm
Średnica zewnętrzna	43,7 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	B40MF	↕	↕
20 -kPa		18 N	13,6 N
60 -kPa		57 N	40 N
90 -kPa		72 N	47 N

Materiał

Nazwa	TPU
Kolor	WhiteTransparent
Minimalna temperatura	-20 - 80 °C
Twardość	81 °Shore A

	TPU
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	-
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

- 3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3251011 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym

Części zamienne

- 0100261 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 0101113 | Przyssawka B40MF Poliuretan termoeelastyczny