



Numer produktu: 0101648

Przyssawka B50 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF żeński

- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkanami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Ogólne

Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Nitril-PVC (NPV)
Model przyssawki	B
Waga	20 g
Objętość	32 cm ³
Suction cup model	B50
Movement, vertical max.	18,2 mm
Minimalny promień krzywizny	30 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	5x1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

Wymiar

Wysokość	53,3 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	60 mm
Średnica zewnętrzna	53,7 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	B50		
20 -kPa		33 N	24,2 N
60 -kPa		65 N	51,2 N
90 -kPa		82 N	60,8 N

Materiał

Nazwa	NPV
Kolor	Black
Minimalna temperatura	0 - 90 °C
Twardość	50 °Shore A

	NPV
Alkohol	++
Stężone kwasy	+
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	++
Benzyna	+++
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Aksesoria

- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3150198 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0108165 | Przyssawka B50 HNBR
- 0101108 | Przyssawka B50 Silikon

Części zamienne

- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 0101107 | Przyssawka B50 Nitril-PVC