



Numer produktu: 0101676

## Przysawka B50-2 Nitril-PVC z filtrem, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przysawek z krótkimi mieszkanami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
- Z filtrem siatkowym.

### Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	S.B50-2NP50.NS18F.53
Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Nitril-PVC (NPV)
Maksymalny przepływ przecieku	0,16 NI/s
Model przysawki	B
Valve restriction	1 mm
Waga	20 g
Objętość	32 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B50-2
Movement, vertical max.	12,4 mm
Minimalny promień krzywizny	30 mm

### Mocowanie



Opcje mocowania	DFCV, FD
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

## Wymiar

Wysokość	44,4 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	59 mm
Średnica zewnętrzna	51,8 mm

---

## Wydajność - siła podnoszenia

	B50-2		
20 -kPa		33 N	24,2 N
60 -kPa		65 N	51,2 N
90 -kPa		82 N	60,8 N

---

## Materiał

Nazwa	NPV
Kolor	Black
Minimalna temperatura	0 - 90 °C
Twardość	50 °Shore A

---

	NPV
Alkohol	++
Stężone kwasy	+
Etanol	n/a
Hydroliza	++
Metanol	n/a
Olej	+++
Utlenianie	++
Benzyna	+++
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	++

---

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

#### Akcesoria

- 0104655 | Filtr D=54, 20 pzt, do B50-2
- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3150198 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101110 | Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem

#### Części zamienne

- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101109 | Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem