



Numer produktu: 0101657

## Przysawka B50-2 Silikon z filtrem, G1/4" męski, z filtrem siatkowym

- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przysawek z krótkimi mieszkanami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
- Z filtrem siatkowym.



### Ogólne

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Numer artykułu, alternatywny | E12025024                                  |
| Aplikacja                    | PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal |
| Materiał                     | Silikon (SIL)                              |
| Waga                         | 20 - 34 g                                  |
| Suction cup model            | B50-2                                      |
| Movement, vertical max.      | 12,4 mm                                    |
| Minimalny promień krzywizny  | 30 mm                                      |

### Wymiar DWG

|          |          |
|----------|----------|
| Średnica | 51,8 mm  |
| Średnica | 59 mm    |
| Gwint    | G 1/4 in |

Wydajność - siła podnoszenia

|         | B50-2 |  |  |
|---------|-------|---|--|
| 20 -kPa |       | 33 N  | 24,2 N   |
| 60 -kPa |       | 65 N  | 51,2 N   |
| 90 -kPa |       | 82 N  | 60,8 N   |

---

Materiał

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa                 | SIL          |
| Kolor                 | Red          |
| Minimalna temperatura | -40 - 200 °C |
| Twardość              | 50 °Shore A  |

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
|                              | SIL |
| Alkohol                      | ++  |
| Stężone kwasy                | -   |
| Etanol                       | n/a |
| Hydroliza                    | +   |
| Metanol                      | n/a |
| Olej                         | -   |
| Utlenianie                   | +++ |
| Benzyna                      | -   |
| Odporność na zużycie         | ++  |
| Warunki atmosferyczne i ozon | +++ |

---

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

---

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
  - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
  - Wilgotność względna: 0-100%
  - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

#### Akcesoria

- 0104655 | Filtr D=54, 20 pzt, do B50-2
- 3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3150198 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
- 3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
- 3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101109 | Przyssawka B50-2 Nityl-PVC z filtrem

#### Części zamienne

- 3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
- 0101110 | Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem