



Numer produktu: 0205205

Przyssawka B52XP Poliuretan 60, G3/8" męski, filtrem siatkowym

- Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
- Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
- W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz wargi wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	DrySheetMetal, GlassHandling
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przyssawki	B-XP
Waga	17 g
Objętość	13,3 cm ³
Suction cup model	B52XP PU60
Movement, vertical max.	11,2 mm
Minimalny promień krzywizny	29 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	3/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	43 mm
Średnica zewnętrzna	53 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	B52XP PU60	↕	↕
20 -kPa		42,5 N	39 N
60 -kPa		109 N	70 N
90 -kPa		150 N	90 N

Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20^oC [68^oF] ± 3^oC [5.5^oF])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Aksesoria

0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym

0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym

3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym

3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym

3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym

0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50

Części zamienne

3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym

0205200 | Przyssawka B52XP Poliuretan 60