



Numer produktu: 0101858

Przyssawka B75-2 Silikon z filtrem, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym

- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Ogólne

Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Silikon (SIL)
Model przyssawki	B
Waga	122 g
Objętość	110 cm ³
Suction cup model	B75
Movement, vertical max.	24 mm
Minimalny promień krzywizny	40 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr siatkowy
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu NPSF

Wymiar

Wysokość	50 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	87,7 mm
Średnica zewnętrzna	79,5 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	B75		
20 -kPa		74 N	62,4 N
60 -kPa		167 N	122,4 N
90 -kPa		226 N	154,1 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 0201149 | Filtr D=80, 10 pzt, do B75-2
- 0127821 | Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
- 0127819 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie Al, z filtrem siatkowym
- 0100553 | Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100555 | Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100551 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0127820 | Mocowanie G1/2" żeńskie Al, z filtrem siatkowym
- 0101942 | Przyssawka B75-2 Nitril-PVC z filtrem
- 3150096P | Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer
- 3150096S | Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer

Części zamienne

- 0100548 | Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0101943 | Przyssawka B75-2 Silikon z filtrem