



Numer produktu: 0205010

## Przyssawka B75XP Poliuretan 30/60 , G3/8" męski / 1/8" NPSF żeński

- Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
- Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
- W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz wargi wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

Aplikacja	CorrugatedCardboard, PlasticInjectionMoldedParts
Kształt	Mieszkowe
Materiał	PU30, PU60
Model przyssawki	B-XP
Waga	43,5 g
Objętość	42,8 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B75XP PU30 PU60
Movement, vertical max.	16 mm
Minimalny promień krzywizny	50 mm

### Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	18, 38
Rodzaj mocowania	M, F
Rodzaj mocowania	G, NS

## Wymiar

Wysokość	43,8 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	77,5 mm
Średnica zewnętrzna	77,5 mm

## Wydajność - siła podnoszenia

	B75XP	PU30	PU60
20 -kPa		75 N	60 N
60 -kPa		176 N	150 N
90 -kPa		228 N	180 N

## Materiał

Nazwa	PU60	PU30
Kolor	GreenTransparent	Yellow
Minimalna temperatura	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A	30 °Shore A

	PU60	PU30
Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	+	+
Etanol	+	+
Hydroliza	+	+
Metanol	-	-
Olej	+++	+++
Utlenianie	-	-
Benzyna	+	+
Odporność na zużycie	+++	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++	+++

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

#### Aksesoria

0200716 | Wkład gwintowany G1/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

0201077 | Wkład gwintowany G1/4" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

0106797 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem

#### Części zamienne

0205157 | Przyssawka B75XP Poliuretan 30/60, do wkładu gwintowanego

0104857 | Fitting G3/8" Male - 1/8" NPSF Female