



Numer produktu: 0205208

### Przyssawka B75XP Poliuretan 60 , wkład gwintowany G1/8" męski

- Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
- Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
- W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz wargi wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

#### Ogólne

Aplikacja	DrySheetMetal, GlassHandling
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Poliuretan (PU60)
Model przyssawki	B-XP
Waga	43,5 g
Objętość	42,8 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B75XP PU60
Movement, vertical max.	16 mm
Minimalny promień krzywizny	60 mm



#### Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	1/8"
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

## Wymiar

Wysokość	42,7 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	77,5 mm
Średnica zewnętrzna	77,5 mm

## Wydajność - siła podnoszenia

	B75XP PU60		
20 -kPa		86 N	80 N
60 -kPa		222 N	200 N
90 -kPa		307 N	230 N

## Materiał

Nazwa	PU60
Kolor	GreenTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	60 °Shore A

	PU60
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

## Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się  
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

#### Akcesoria

0201077 | Wkład gwintowany G1/4" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym

0106797 | Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem

0104857 | Fitting G3/8" Male - 1/8" NPSF Female

#### Części zamienne

0205209 | Przyssawka B75XP Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego

0200716 | Wkład gwintowany G1/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym