

Numer produktu: 0102370

Przyssawka BF80P Poliuretan 30/50, G3/8" żeński

- Odpowiednie dla powierzchni nierównych W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargą uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Ogólne

Aplikacja	MarkFree, DrySheetMetal
Kształt	Mieszkowe
Materiał	PU30, PU50
Model przyssawki	BF-P
Waga	53 g
Objętość	40 cm ³
Suction cup model	BF80P PU30 PU50
Movement, vertical max.	15,6 mm
Minimalny promień krzywizny	50 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	3/8"
Rodzaj mocowania	Żeńskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu G

Wymiar

Wysokość	44 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	61,1 mm
Średnica zewnętrzna	83,1 mm

Wydajność - siła podnoszenia

	BF80P	PU30	PU50
20 -kPa			
60 -kPa		73 N	54 N
90 -kPa		157 N	88 N
		196 N	117 N

Materiał

Nazwa	PU30	PU50
Kolor	Yellow	BlueTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Twardość	30 °Shore A	50 °Shore A

	PU30	PU50
Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	+	+
Etanol	+	+
Hydroliza	+	+
Metanol	-	-
Olej	+++	+++
Utlenianie	-	-
Benzyna	+	+
Odporność na zużycie	+++	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++	+++

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4